

Мойка высокого давления Husqvarna PW 480

Мощная и производительная мойка высокого давления Husqvarna PW 480 предназначена для систематического использования при очистке водой различных поверхностей.

Функция регулировки давления обеспечивает оптимальный напор и уменьшает расход воды. Модель оснащена встроенным баком для моющего средства, подача которого регулируется переключателем на передней панели. Конструкция насоса с использованием деталей из латуни гарантирует выдающуюся производительность и долговечность. В комплект входит шланг высокого давления с металлической оплёткой повышенной длины. Вам не нужно прилагать усилий, чтобы привести в действие спусковой крючок – для Вашего удобства предусмотрена рукоятка с лёгким нажатием, облегчающим длительное использование. Асинхронный, бесщёточный двигатель обеспечивает длительную и надежную работу, а алюминиевая рукоятка для переноски облегчает транспортировку. Быстрое подсоединение шлангов и насадок, прочные колеса большого диаметра для лучшей тяги и конструкция пистолета повышенной длины помогут пользователю получить превосходные результаты. Шарнирные соединения для быстрого подключения и регулировки положения форсунки снижают утомляемость при длительной эксплуатации. Отсек для хранения аксессуаров, катушка для шланга и кабель питания с быстрым разматыванием в стандартной комплектации специально разработаны для повышения доступности и эффективной работы. В комплект входят две форсунки (плоская и «фреза»).

Отсек для аксессуаров

Все поставляемые в комплекте аксессуары можно аккуратно хранить в специальном отсеке для быстрой доступности и более эффективной работы.



Длинный шланг со стальным армированием

Гибкий шланг высокого давления армирован стальной проволокой для большей надежности и долговечности.

Латунная головка насоса

Часть насоса, где расположены поршни, клапаны и создаётся давление, сделана из латуни, что обеспечивает долговечность агрегата при максимальной производительности.



Бесщёточный электродвигатель

Бесщёточный электродвигатель сочетает отличную производительность с высокой прочностью и долговечностью.



ОСОБЕННОСТИ

- Ensures outstanding performance
- Extra durability and prolonged product lifetime
- Easy access and more efficient work
- High durability and long lifetime
- More ergonomic working positions
- Hose reel with supporting guide
- Adjusts operation pressure perfectly with maintained function when changing nozzle
- Easy movement and reliable traction
- Targeted high cleaning performance
- Easy transportation and convenient storage
- Makes moving and transport of the machine extra convenient
- Форсунка «Плоская струя» с настраиваемым давлением

Технические характеристики	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Емкость контейнера моющего средства	2,0 л
Класс электрозащиты	IP X5
Макс. давление	180 бар
Макс. высота самовсасывания	1 м
Макс. температура воды на входе	60 °C
Рабочее давление, макс.	140 бар
Расход воды	540–610 л/ч
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	31200 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	27800 г
Длина шланга	13 м
Длина провода питания	5 м
ДВИГАТЕЛЬ	
Класс электрозащиты	IP X5
Частота	50 Гц
Количество фаз	1
Номинальная мощность	2900 Вт
Номинальный ток, А	12,6 А
Напряжение	230 В
ОБОРУДОВАНИЕ	
Вилка	Тип F - 230 В
УПАКОВКА	
Высота упаковки	870 мм
Длина упаковки	400 мм
Объем упаковки	139,20 дм ³
Ширина упаковки	400 мм
Количество товаров в упаковке	1
Количество паллет	6 шт.
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 г
Metal total	0 г
Paper + Cardboard total	0 г
PE total	0 г
PET total	0 г
Plastic foil	0 г
Plastic rigid	0 г
Plastic total	0 г
PS/EPS/HIPS total	0 г
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	89 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Вибрация на рукоятках, Aeq	2,5 м/с ²
Вибрация (ah) Vibration max ah	2,5 м/с ²