




Шлем защитный Functional

Шлем защитный Functional имеет множество особенностей, чтобы удовлетворить различные индивидуальные потребности, отлично подходит для работников лесной индустрии, которым нужен комфорт и эргономичность в ежедневной работе. Он имеет 6-ти точечный текстильный подшлемник для лучшего комфорта и меньшего давления на голову, а также включает новый UltraVision визор, который обеспечивает хорошую видимость благодаря высокой светопропускной способности.



Маска

Регулируемая маска

Регулировка в боковом направлении

Защитные наушники регулируются в боковом направлении.



Сетка

Равномерная светопропускная способность 80% по всей поверхности маски.



Регулируемое

Защитные наушники регулируются по вертикали.



ОСОБЕННОСТИ

- Мaska легко регулируется
- 80% светопропускная способность равномерно по всей поверхности маски
- Hearing protectors adjustable sideways
- Защита слуха регулируется по вертикали
- Stand-by

Технические характеристики

СЕРТИФИКАЦИЯ

Одобрено в соответствии с ANSI	Z89.1-2003 Class G.E
Одобрено в соответствии с EN	397
Одобрено для работы при низких температурах	-40 °C
Соответствует требованиям по электрической изоляции VAC 440	Опционально
Fulfils the requirements for molten metal (MM)	Опционально
Требования к маске	1731:2006

РАЗМЕРЫ

Масса brutto продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	1000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	1000 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип аксессуара	Защитное снаряжение
Маркировка даты	Опционально
Сменная подкладка	Опционально

МАТЕРИАЛЫ

Цветовой код	Flourescent orange
Полиэтилен высокой плотности	Опционально
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	14 g
Paper	193 g
Paper + Cardboard total	193 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	14 g
Plastic total	14 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей	Опционально

УПАКОВКА

Высота упаковки	170 мм
Длина упаковки	300 мм
Объем упаковки	11985 дм ²
Ширина упаковки	235 мм
Слои на палете	5
Количество товаров в упаковке	10

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

NRR	24 дБ(А)
SNR	26 дБ(А)