



Травокосилка Husqvarna 135R

Универсальная травокосилка, идеальный выбор для частных пользователей. Система легкого запуска Smart Start® и топливоподкачивающий насос избавят Вас от усилий по запуску инструмента. Двигатель с запатентованной технологией X-Torq® обеспечивает повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, снижает количество вредных выбросов и расход топлива. Поставляется в комплекте с ременной оснасткой (ремни на оба плеча), простой в использовании триммерной головкой с полуавтоматической системой подачи корда и ножом для травы.



Двигатель X-Torq®

Двигатель с технологией X-Torq® снижает количество вредных выбросов на 75% и на 20% экономит топливо.



Регулируемая рукоятка

Регулируемая эргономичная рукоятка для максимального комфорта.

Стандартная ременная оснастка (на оба плеча)

Стандартная ременная оснастка для легких моделей травокосилок.



Механизм Tap 'n Go ("нажми и работай")

Надежная система кошения с двумя кордами и функцией "Tap 'n Go" для быстрой подачи корда.



ОСОБЕННОСТИ

- Стандартная ременная оснастка для легких моделей травокосилок.
- Регулировка положения рукояток для большего комфорта
- Двигатель X-Torq® сокращает расход топлива и количество вредных выбросов
- Легкая в использовании триммерная головка
- Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента.
- Выключатель с автоматическим возвратом для безотказного запуска двигателя
- Универсальный комбинированный кожух для различного режущего оборудования
- Оптимизированный редуктор обеспечивает отличную производительность кошения
- Удобные рукоятки

Технические характеристики	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Частота включения сцепления	3800 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	2900 об/мин
Частота, соответствующая максимальной мощности	8400 об/мин
Максимальные обороты вала отбора мощности	8220 об/мин
Номинальная мощность	1.4 кВт
Крутящий момент, макс.	1.8 Н*м
Крутящий момент, макс. at rpm	6600 об/мин
СЕРТИФИКАТЫ	
Одобрено в соответствии с CE	Опционально
Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No.	Yes
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	11806 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	8960 г
Рабочая ширина	47 см
Диаметр трубы насадки/диаметр штанги	28 мм
Длина штанги/длина раструба	1483 мм
Масса (без режущего оборудования)	6.8 кг
ДВИГАТЕЛЬ	
Диаметр цилиндра	38 мм
Рабочий объем двигателя	34.6 см³
Ход поршня	30.5 мм
Межэлектродный зазор	0.5 мм
Класс двигателя	LHVXS.0354EE
Категория двигателя CARB/EPA	LHVXS.0354EE
Передаточное отношение	1
Воздушный зазор модуля зажигания	0.3 мм
Свеча зажигания	Champion RCJ6Y
ОБОРУДОВАНИЕ	
Угол расположения редуктора	35 °
Нож для травы	Нож для травы Multi 300–3
Ременная оснастка	Стандартная ременная оснастка (на оба плеча)
Триммерная головка в комплекте	T35 M12
СМАЗКА	
Расход топлива (г/кВт)	435 г/кВт·ч
Емкость топливного бака	0.6 л
Тип смазки	2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1
Тип смазки (зубчатая передача)	Минеральное масло
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1070 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УПАКОВКА	
Высота упаковки	310 мм
Длина упаковки	1850 мм
Объем упаковки	189.255 дм²
Ширина упаковки	330 мм
Слои на палете	6
Количество товаров в упаковке	1
ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ CARB	
Класс двигателя	LHVXS.0354EE
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	243.69 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	1029 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень HC)	29.31 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx)	1.09 г/кВт·ч
ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ EPA	

Технические характеристики	
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	243.69 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (CO FEL)	536 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO ²)	1029 г/кВт·ч
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам)	29.31 г/кВт·ч
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота)	1.09 г/кВт·ч
ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ ЕС	
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	418.31 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	862 г/кВт·ч
Выбросы выхлопных газов (CO ₂ EU V)	862 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень HC)	40.51 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень NO _x)	0.46 г/кВт·ч
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	113 дБ(А)
Измерение уровня шума	112 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	98 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Дневной допустимый уровень вибрации	2.9 м/с ²
Ежедневное воздействие вибрации (A8)	1.9 м/с ²
Дневная допустимая норма вибрации (минут)	3.5 ч
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	2.9 м/с ²
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	2.5 м/с ²