



Газонокосилка Husqvarna LB 448S

Husqvarna LB 448S это крепкая и долговечная газонокосилка для частого использования. Эта модель самоходная, с передним приводом для оптимального управления и обладает надежным двигателем Honda GCV с легким запуском. Литая режущая дека из алюминиевого сплава для большей долговечности и защиты от повреждений и износа. Husqvarna LB 448S оборудована регулируемой рукояткой для более удобной работы оператора в зависимости от условий работы.



BioClip®

Режим стрижки травы BioClip®. Срезанная трава многократно измельчается, а затем возвращается на газон в качестве естественного удобрения.

Центральная регулировка высоты стрижки

Быстрая и легкая регулировка высоты стрижки травы. Один рычаг обеспечивает управление всей декой.



Регулируемое положение рукояток

Регулировка рукояток может производиться, как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости для более удобной работы, и улучшенной эргономики.

Двигатель Honda GCV

Двигатель Honda с высокими техническими характеристиками. Мощный, с легким запуском.



ОСОБЕННОСТИ

- Регулируемое положение рукояток
- Централизованная регулировка высоты стрижки
- BioClip®
- Легкий в запуске двигатель Honda
- Шасси из сплава алюминия для более продолжительного срока службы

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Емкость аккумулятора	0 А·ч
Тип батареи	--

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочие обороты	2900 об/мин
Номинальная мощность	2.7 кВт
Номинальная мощность	2800 Вт

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	34500 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	30500 г
Объем травосборника	0 л
Рабочая ширина	48 см
Рабочий объем двигателя	145 см ³
Масса брутто	34 кг
Регулировка высоты рукоятки	Опционально
Регулировка высоты рукоятки	2 Step
Высота	45 см
Длина	73 см
Масса	31 кг
Габариты переднего колеса	203 мм
Габариты заднего колеса	203 мм
Колесная база	51.5 см
Ширина	46 см

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем двигателя	145 см ³
Межэлектродный зазор	0.75 мм
Engine brand	Honda
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	GCVX-145
Производитель двигателя	Honda
Модель двигателя	GCV145 S4-HV-SD
Свеча зажигания	NGK BPR5ES

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип воздушного фильтра	Бумажный
Колеса с шариковыми подшипниками	Опционально
Набор BioClip®	Недоступен
Заглушка BioClip®	N/A
Функция тормоза/включения ножа	Нет
Тип ножа	Нож для мульчирования
Травосборник	Нет
Тип травосборника	Нет
Объем травосборника	0 л
Дефлектор	No
Управление	Lever
Принцип движения	Самоходная, одна скорость
Ведущие колеса	Передние
Складная рукоятка	Опционально
Тип рукоятки	Эргономичная
Generic Lawnmower Drive Type	Front-wheel drive
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Опционально
Мягкий захват	Опционально
Управление дроссельной заслонкой	Нет
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Колесные подшипники, передние/задние	Да
Wireless Connectivity	Not applicable

СМАЗКА

Тип смазки двигателя	Впрыск
Расход топлива (г/кВт)	517 г/кВт·ч
Объем топливного бака	1.1 л
Тип топлива (мин. для Европы)	Unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher
Объем масляного бака	0.6 л
Масляный фильтр	None
Тип топлива	Бензин

МАТЕРИАЛ

Материал режущей деки	Алюминий
Master pack: Paper + Cardboard	0 г
Metal total	0 г
Paper + Cardboard total	0 г
PE total	0 г
PET total	0 г

Технические характеристики	
Plastic foil	0 г
Plastic rigid	0 г
Plastic total	0 г
PS/EPS/HIPS total	0 г
Материал обода колес	Сталь
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	93 дБ(А)
Измерение уровня шума	91 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	79 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Вибрация на рукоятке Handlebar	5.7 м/с ²
Вибрации на левой ручке	5 м/с ²
Вибрации на правой ручке	5 м/с ²
УПАКОВКА	
Высота упаковки	479 мм
Длина упаковки	854 мм
Объем упаковки	215.578 дм ²
Ширина упаковки	527 мм
Вес брутто упаковки	34 кг
Количество товаров в упаковке	1