



## Травокосилка Husqvarna 143R-II

Husqvarna 143R-II - прочная травокосилка для интенсивного использования. Рукоятка с асимметричным дизайном улучшает рабочую позу оператора. Поставляется в комплекте с ременной оснасткой (на оба плеча).



### Комбинированный защитный кожух

Комбинированный защитный кожух можно использовать с ножом для травы или триммерной головкой.



### Топливоподкачивающий насос

Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента.

### Стандартная ременная оснастка (на оба плеча)

Стандартная ременная оснастка для легких моделей травокосилок.



### Прочная конструкция рукояток

Для повышения прочности рукоятка прикреплена к штанге литым хомутом.



## ОСОБЕННОСТИ

- Стандартная ременная оснастка для легких моделей травокосилок.
- Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента.
- Универсальный комбинированный кожух для различного режущего оборудования
- Прочная система крепления рукояток
- Долговечная муфта сцепления
- Легкий в обслуживании стартер
- Эффективный воздушный фильтр
- Оптимизированный редуктор обеспечивает отличную производительность кошения

### Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Частота включения сцепления	3300 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	2500 об/мин
Частота, соответствующая максимальной мощности	7500 об/мин
Номинальная мощность	1,5 кВт
Крутящий момент, макс.	2,3 Н*м
Крутящий момент, макс. at rpm	5500 об/мин
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	12300 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	10500 г
Диаметр трубы насадки/диаметр штанги	28 мм
Длина штанги/длина раструба	1483 мм
Масса (без режущего оборудования)	7,6 кг
ДВИГАТЕЛЬ	
Диаметр цилиндра	40 мм
Рабочий объем двигателя	41,5 см <sup>3</sup>
Ход поршня	33 мм
Межэлектродный зазор	0,6 мм
Передаточное отношение	1
Воздушный зазор модуля зажигания	0,3 мм
Свеча зажигания	NGK BPMR7A
ОБОРУДОВАНИЕ	
Угол расположения редуктора	30°
Нож для травы	Нож для травы Multi 275-4
Ременная оснастка	Стандартная ременная оснастка (на оба плеча)
Триммерная головка в комплекте	T45X M12
СМАЗКА	
Расход топлива (г/кВтч)	653 г/кВтч
Ёмкость топливного бака	0,94 л
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 г
Metal total	0 г
Paper + Cardboard total	0 г
PE total	0 г
PET total	0 г
Plastic foil	0 г
Plastic rigid	0 г
Plastic total	0 г
PS/EPS/HIPS total	0 г
УПАКОВКА	
Печать на упаковке	Одноцветная печать (коричневая коробка)
Высота упаковки	125 мм
Длина упаковки	1670 мм
Объем упаковки	71,06 дм <sup>3</sup>
Ширина упаковки	125 мм
Количество товаров в упаковке	1
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	114 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	99 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	5,1 м/с <sup>2</sup>
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	6 м/с <sup>2</sup>