



Пылесос Husqvarna WDC 325L

Пылесос для сухой и влажной уборки – производительный и долговечный, это то что необходимо, чтобы справиться практически с любой грязью, пылью, пролитыми жидкостями и осколками. С мощной и надежной турбиной повышенной мощности, интуитивно понятными органами управления, удобным контейнером для мусора с рукояткой для простоты его опустошения, этот пылесос готов к тяжелой ежедневной уборке. Этот пылесос обладает функциями, повышающими удобство его использования, такими как регулировка силы всасывания, розетка для электроприборов и адаптер для инструментов, функция выдувания, моющийся PЕТ фильтр в стандартной комплектации и системой полуавтоматической очистки, алюминиевые соединительные трубки. Husqvarna WDC 325L соответствует требованиям для пыли класса L, т.е. не более 1% пыли может пройти сквозь фильтр. Держатель для хранения аксессуаров и один фильтр дополнительной очистки в комплекте.



Плавный запуск и регулировка силы всасывания

Скорость всасывания может быть установлена в соответствии с используемым инструментом, это также позволяет снизить уровень шума, в случаях, когда в полной мощности нет необходимости. Плавный запуск позволяет избежать скачков напряжения, уменьшая риск перегорания предохранителей.



Электрическая розетка с автоматическим запуском/остановкой

Запуск пылесоса происходит автоматически при включении силового инструмента. Пылесос продолжит работать еще 5 секунд после выключения инструмента, чтобы очистить шланг от пыли.

Моющийся PЕТ фильтр

Фильтр разработан для очень длительной эксплуатации, что означает снижение Ваших затрат на обслуживание. Один и тот же фильтр используется и для сухой, и для влажной уборки, обеспечивая при этом высокую степень фильтрации.



Контейнер с удобной рукояткой

С использованием рукоятки опустошить контейнер очень просто. Просто отсоедините верхнюю крышку и освободите контейнер от мусора.



ОСОБЕННОСТИ

- Моющий РЕТ фильтр
- Электрическая розетка с автоматическим запуском/остановкой
- Плавный запуск и регулировка силы всасывания
- Контейнер с удобной ручкой
- Алюминиевые удлинительные трубки
- Отличная устойчивость
- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Флисовый фильтр-мешок для мусора
- Функция выдувания
- Отсеки для аксессуаров

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Напряжение 220–240 В

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Расход воздуха 3700 л/мин

Емкость контейнера моющего средства 25 л

Макс. разрежение 235 мбар

Площадь поверхности микрофильтра 0,003 м²

Номинальная мощность 1200 Вт

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 10500 г

Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 8500 г

Диаметр шланга 32 мм

Длина шланга 3,5 м

Длина провода питания 5 м

Высота 531 мм

Длина 393 мм

Ширина 377 мм

ДВИГАТЕЛЬ

Частота 50–60 Гц

Количество фаз 1

Тип топлива Электрическая розетка

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 г

Metal total 1 г

Paper 1454 г

Paper + Cardboard total 1454 г

PE total 0 г

PET total 0 г

Plastic foil 0 г

Plastic rigid 3 г

Plastic total 3 г

PS/EPS/HIPS total 0 г

УПАКОВКА

Высота упаковки 612 мм

Длина упаковки 392 мм

Объем упаковки 93,56 дм³

Ширина упаковки 390 мм

Количество товаров в упаковке 1

Количество паллет 18 шт.

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Звуковое давление на ухо оператора 72 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Вибрация на ручках, Aeq 1,5 м/с²