

# Газонокосилка Husqvarna LB 256SP

Husqvarna LB 256SP – самоходная, мощная и лёгкая в эксплуатации газонокосилка с функцией BioClip® (мульчирование) и боковым выбросом скошенной травы. Прочная стальная режущая дека с шириной 56 см и мощный 4-тактный двигатель Husqvarna (166см3) обеспечивают длительный ресурс и отличные результаты кошения газона, даже при интенсивном использовании. Нож для мульчирования специальной формы (BioClip®) многократно измельчает скошенную траву в мельчайшую фракцию, которая очень быстро перегнивает, превращаясь в удобрение, что помогает поддерживать газон в идеальном состоянии. При этом нет необходимости скошенную траву убирать и время обработки участка многократно уменьшается, что по достоинству оценят профессиональные пользователи. Привод на задние колёса обеспечивает перемещение газонокосилки со скоростью 3,6 км/ч, а для снижения утомляемости при работе длительное время рычаги тормоза двигателя и включения привода включения привода эргономичной конструкции. Легко регулируемые складные рукоятки, центральная регулировка высоты кошения и оптимизированный рисунок протектора колес – способствуют хорошей маневренности, удобству в управлении и высокую производительность, даже при работе на больших площадях.

## Удобный захват для подъема газонокосилки

Удобный захват для подъема газонокосилки и её транспортировки.



## Регулировка высоты кошения

Легкая и удобная регулировка высоты кошения с помощью одного рычага.

## Система резки "2 в 1"

Эта газонокосилка обладает универсальностью благодаря нескольким способам стрижки травы. Выберите режим стрижки для получения оптимальных результатов - используйте функцию BioClip(r) (мульчирование) для удобрения почвы или выброс для стрижки редко обрабатываемых участков.

## Удобное управление

Интуитивно понятные органы управления, легкодоступные рычаги включения привода делают наши газонокосилки легкими и удобными в использовании.



## ОСОБЕННОСТИ

- BioClip® и выброс травы в сторону
- Регулировка высоты кошения
- Удобный захват для подъема газонокосилки
- Удобное управление
- Складная рукоятка для легкой транспортировки и хранения
- Центральная регулировка высоты стрижки
- Легко регулируемые рукоятки

Технические характеристики	
<b>АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ</b>	
Емкость аккумулятора	0 А·ч
Тип батареи	--
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>	
Рабочие обороты	2800 об/мин
Номинальная мощность	2,7 кВт
Номинальная мощность	2700 Вт
<b>РАЗМЕРЫ</b>	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	38500 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	33900 г
Объем травосборника	0 л
Рабочая ширина	56 см
Рабочий объем двигателя	166 см <sup>3</sup>
Регулировка высоты рукоятки	2 Step
Масса	33,1 кг
Габариты переднего колеса	203 мм
Габариты заднего колеса	203 мм
Колёсная база	71 см
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Рабочий объем двигателя	166 см <sup>3</sup>
Межэлектродный зазор	0,75 мм
Engine brand	Husqvarna
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	HS 166A
Свеча зажигания	Husqvarna HQT-7
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Тип воздушного фильтра	Бумажный
Колеса с шариковыми подшипниками	Опционально
Набор BioClip®	Недоступен
Заглушка BioClip®	N/A
Функция тормоза/включения ножа	Нет
Тип ножа	Нож для мульчирования
Травосборник	Нет
Тип травосборника	Нет
Объем травосборника	0 л
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Дефлектор	Входит в комплектацию
Управление	Underbail
Принцип движения	Самоходная, одна скорость
Ведущие колеса	Задние
Складная рукоятка	Опционально
Тип рукоятки	Эргономичная
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Нет
Мягкий захват	Опционально
Управление дроссельной заслонкой	Нет
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Колесные подшипники, передние/задние	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
<b>СМАЗКА</b>	
Тип смазки двигателя	Впрыск
Расход топлива (г/кВт·ч)	407 г/кВт·ч
Потребление топлива	1,4 л
Тип топлива	Бензин
<b>МАТЕРИАЛ</b>	
Материал режущей деки	Сталь
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал обода колес	Пластик
<b>УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА</b>	
Уровень шума	98 дБ(А)
Измерение уровня шума	97 дБ(А)

**Технические характеристики**

Звуковое давление на ухо оператора	86 дБ(А)
<b>ВИБРАЦИЯ</b>	
Вибрация на рукоятке Handlebar	7.5 м/с <sup>2</sup>
<b>УПАКОВКА</b>	
Высота упаковки	450 мм
Длина упаковки	1040 мм
Объем упаковки	290 дм <sup>3</sup>
Ширина упаковки	620 мм
Количество товаров в упаковке	1