



Культиватор Husqvarna TF 225

Лёгкий и манёвренный культиватор для рыхления и культивации почвы, участков небольшой площади. Надёжный и эффективный двигатель с функцией облегчённого запуска, трансмиссия с одной передачей вперёд и реверсом, фрезы вращаются по ходу движения (4 фрезы), ширина обработки 60 см, боковые пластины для защиты растений. Сошник позволяет контролировать величину заглабления. Складываемые, регулируемые по положению рукоятки и транспортное колесо облегчают эксплуатацию, транспортировку и хранение.

Съемная трансмиссия

Съемная трансмиссия с масленкой под шприц.



Редуктор с функцией реверса

Улучшает маневренность и управляемость.

Щитки для защиты растений

Защищает растения вне рабочей зоны.



Защитный кожух

Минимизирует разбрасывание комьев земли, летящих из-под вращающихся фрез.



ОСОБЕННОСТИ

- Специальный щиток защищает растений в рабочей области от повреждений
- Редуктор с функцией реверса
- Съёмная трансмиссия для удобного обслуживания
- Защитный кожух предотвращает попадание комьев земли в пользователя
- Мощный двигатель с верхним расположением клапанов
- Эргономичные рукоятки с легкодоступными органами управления
- Складная рукоятка для легкого хранения
- Поперечная перекладина между рукоятками для лучшего равновесия
- Две ручки для переноски облегчают транспортировку, а также погрузку и разгрузку культиватора
- Дополнительное колесо для легкой транспортировки
- Многофункциональность

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочие обороты	3600 об/мин
Номинальная мощность на рабочих оборотах	3.5 кВт
Номинальная мощность	3.5 кВт

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	52000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	46000 г
Диаметр фрезы	320 мм
Масса	46.0 кг
Рабочая глубина	25.0 см
Рабочая ширина	60.0 см

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем двигателя	179.0 см ³
Модель двигателя	R180
Производитель двигателя	RATO
Количество передач, движение вперед	1
Количество передач, движение назад	1
Тип трансмиссии	Цепная/Механическая
Транспортные колёса	1

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип культиватора	С вращением фрез по ходу движения
Сошник	Опционально
Складная рукоятка	Опционально
Щитки для защиты растений	Да
Редуктор с реверсом	Опционально
Земляной плуг	Дополнительный аксессуар (с металлическими колесами).
Транспортные колёса	1
Рукоятка, регулируемая по вертикали	Опционально

СМАЗКА

Емкость масляного бака двигателя (л)	0.6
Расход топлива (г/кВт)	395 г/кВт·ч
Объем топливного бака	3.5 л
Тип топлива	Бензин

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	1800 g
Paper + Cardboard total	1800 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума	93.0 дБ(А)
Измерение уровня шума	92.5 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	82.0 дБ(А)

УПАКОВКА

Высота упаковки	670 мм
Длина упаковки	705 мм
Объем упаковки	179.49 дм ³
Ширина упаковки	380 мм
Вес брутто упаковки	52.0 кг
Слои на палете	2
Количество товаров в упаковке	1
Количество на паллете	12.0 шт.
Количество на трейлере	324.0 шт.