



# НОВИНКИ 2021

## СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛИ HUSQVARNA 200-Й СЕРИИ

Представляем новинки сезона 2021-2022: снегоотбрасыватели Husqvarna 200-й серии для уборки средних территорий.



ST 224



ST 227

Husqvarna ST 224 и Husqvarna ST 227 имеют ширину обработки 61 и 68 см соответственно.

Агрегаты оснащены **трансмиссией с фрикционными дисками**, которая позволяет легко регулировать скорость (6 вперед и 1 назад) в зависимости от условий эксплуатации.



**Двухступенчатая система выброса** снега предполагает его двойное измельчение: сначала шнеком в виде ленты в кожухе, затем высокоскоростной крыльчаткой. В результате этого выброс снежной массы через раструб происходит на более дальнее расстояние, а работа продолжается вне зависимости от плотности снега. **Стальной шнек** гарантирует первоклассные результаты уборки замерзшего или влажного снега.

**Колеса размером 38x13 см** установлены на защелкивающиеся штифты, что обеспечивает простой монтаж/демонтаж и обслуживание без применения инструментов. **Шины X-trac** с глубоким рисунком протектора создают очень большую тягу.



Агрегаты имеют **привод и блокировку дифференциала** (рычаги на рукоятках), которая позволяет создавать тягу с помощью двух колес.



**Новые двигатели Husqvarna объемами 212 см<sup>3</sup> и 252 см<sup>3</sup>** имеют высокую номинальную мощность и крутящий момент (**4.4 кВт, 6 л.с. / 12.5 Н\*м и 5.8 кВт, 7.9 л.с. / 16.3 Н\*м**), что обеспечивает большую производительность. Запуск двигателя возможен от электрической сети. Топливный бак 2.6 л

рассчитан на более длительное время эксплуатации на одной заправке. Основные элементы управления двигателем расположены на передней части и обеспечивают удобный доступ оператору. **Гарантия на двигатель – 5\* лет** (\*условия гарантии указаны в гарантийном свидетельстве).



**Панель управления** из стали повышает устойчивость к нагрузкам. Ее лаконичный дизайн и опрятный вид создается благодаря минимальному количеству наклеек. Расположение кабелей увеличивает срок их службы.





**LED-фара расположена впереди** – ближе к раструбу, что повышает обзор оператору и обеспечивает эффективность в работе в темное время суток и в условиях сильного снегопада.

В конструкции ковша есть **дополнительная штанга жесткости** для увеличения жесткости конструкции и уменьшения вибрации вала.

**Ремни крыльчатки (GATES)** имеют повышенную устойчивость к износу, разрушению и нагреву. Они не требуют дополнительного обслуживания, не нуждаются в смазке или повторном натяжении.

### Система управления раструбом:



- нержавеющий металлический жгут удерживает гофрированную трубку на месте – за счет исключения соскальзывания обеспечивается долгий срок службы системы;

- на конце кабеля под панелью управления находится миниатюрный скребок, который позволяет оплетке не ломаться, так как скребок предотвращает попадание

жидкостей внутрь кабеля и их последующее замерзание;

- шайба на месте крепления тросика к дефлектору снижает нагрузку на корпус.



**Усиленное сцепление элементов** обеспечивается за счет особой поверхности приводного шкива, фрикционного диска и формы пластины. Это улучшает работу системы в условиях повышенной влажности.

**Эластичная оплетка троса хода** со смазкой внутри предотвращает попадание влаги внутрь и ее замерзание – трос не переламывается.

**Оплетка троса скорости** обладает износостойкостью к эффекту пропиливания, который происходит во время интенсивного движения троса внутри оплетки при эксплуатации.



### Технические характеристики

Наименование	Husqvarna ST 224	Husqvarna ST 227
Артикул	9705286-01	9705287-01
Двигатель	Husqvarna	Husqvarna
Тип двигателя	212 см <sup>3</sup> , 4.4 кВт, 6 л.с., бак 2.6мл.	252 см <sup>3</sup> , 5.8 кВт, 7.9 л.с., бак 2.6 л.
Тип трансмиссии	Фрикционный диск	
Ширина обработки	61 см	68 см
Высота обработки	58.4 см	
Тип системы очистки	Двухступенчатая	
Материал шнека	Сталь	
Раструб	Стальной, управляемый дистанционно	
Диаметр крыльчатки	12" (30 см)	
Система запуска	От электрической сети	
Система охлаждения двигателя	Воздушное	
Система передвижения	Колеса 15" (38.1 см)	
Изменение скорости	Фиксированные положения	
Количество передач, движение вперед	6	
Количество передач, движение назад	1	
Разблокировка дифференциала	Да	
Управление с усилителем	Да	
Система освещения	Вынесенная к раструбу LED фара	
Изменение высоты рукояток	Да	
Приборная панель	Пластик (основа - сталь)	
Масса	93.4 кг	97.5 кг
Габариты упаковки, Д*Ш*В, мм	1327*724*881	1329*794*881