



Husqvarna TS 142T

Husqvarna TS 142T – это компактный трактор с выбросом травы в сторону и продуманным дружелюбным дизайном, идеально подходящий для обработки небольших участков. Управляемая педалями гидростатическая трансмиссия, 15" сиденье повышенной комфортности и эргономичное рулевое колесо.



Система создания воздушного потока Air Induction

За счет технологических отверстий, инновационная система организует создание мощного потока в области верхней части режущей деки, что «поднимает» траву до того, как она будет скошена. Эта система повышает качество кошения и обеспечивает эффективный сбор скошенной травы и листьев с газона.



Регулируемое сиденье на скользящих полозьях

Оператор может отрегулировать высоту и продольное положение сиденья, не вставая с него.

Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением

Управление скоростью и направлением движения осуществляется с помощью педалей, что позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления.



Рулевое колесо увеличенного диаметра

Увеличенный диаметр и толщина рулевого колеса уменьшают усилия при управлении и обеспечивают более плавное движение.



ОСОБЕННОСТИ

- Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением
- Регулируемое сиденье, регулируется в рабочем положении
- Система создания воздушного потока Air Induction
- Рулевое колесо увеличенного диаметра
- Прочный, литой передний мост повышает устойчивость при движении
- Счетчик моточасов с напоминанием о сервисном обслуживании
- Колеса, не повреждающие газон
- Стальной капот
- Прочная рама
- Облегчает процесс запуска, т.к. управление воздушной заслонкой производится автоматически.

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Напряжение аккумулятора	12 В
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	2600 об/мин
Номинальная мощность	10.1 кВт
Радиус поворота, минимальный	16 дюйм
СЕРТИФИКАТЫ	
Гарантия при некоммерческом использовании	3 Years
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	273970 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	258094 г
Габаритная высота машины	88 см
Габаритная длина машины	178 см
Габаритная ширина машины (с опущенным дефлектором)	124 см
Габаритная ширина машины (с поднятым дефлектором)	110 см
Габаритная ширина машины	124 см
Регулятор высоты стрижки травы	Установленный на крыле
Регулировка высоты кошения	Центральная, подпружиненная
Количество положений высоты кошения	6
Рабочая ширина	107 см
Высота спинки сиденья	High 15"
Размер передних шин	15X6–6
Размер задних шин	20X8–8
Масса	211 кг
Колёсная база	122 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Цилиндры	2
Рабочий объем двигателя	656 см³
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	Серия Endurance V-Twin
Генератор	5&3 A
Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Производитель трансмиссии	Tuff Torq
Модель трансмиссии	K46
Тип трансмиссии	Гидростатическая
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	Бумажный автомобильного типа
Колеса, не повреждающие газон	2
Набор BioClip®	Приобретается отдельно
Муфта включения ножа	Механическая
Тип ножа	High Performance
Ножи	2 шт.
Травосборник	Приобретается отдельно
Подстаканник	Опционально
Тип режущей деки	Штампованная
Режимы кошения	Травосборник/BioClip®/Выброс травы
Штуцер для поливочного шланга	Опционально
Трансмиссия	С педальным управлением
Защита всей конструкции трактора	Available as accessory
Генератор	5&3 A
Фары	Опционально
Счетчик моточасов	Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями
Режущая дека с порошковым покрытием	Опционально
Тип сиденья	High back 15" (armrest as accessory)
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Full pressure with oil filter
Расположение топливного бака	Спереди
Объем топливного бака	5.7 л
Объем масляного бака	1.9 л
Масляный фильтр	Да
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Материал режущей деки	Сталь
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g

Технические характеристики	
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал сиденья	Винил
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	100 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	84 дБ(А)
Измерение уровня шума	98 дБ(А)
УПАКОВКА	
Высота упаковки	1270 мм
Длина упаковки	1854 мм
Объем упаковки	187351 дм ³
Ширина упаковки	1156 мм
Количество товаров в упаковке	1

АКСЕССУАРЫ



ТОО40 - FRONT MOUNTED
ROTARY BROOM
544 92 16-01



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВС 0.8 SWEEPER
(12V / 0.8A)
582 71 99-01
579 45 01-01



МУСОРПОДБОРЩИК/
ТРАВΟΣБОРНИК
586 63 65-01



ПРИЦЕПНЫЕ РАБЛИ ДЛЯ МХА
(ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ)
586 63 66-01



СКАРИФИКАТОР
586 63 68-01



АЭРАТОР
586 63 69-01



ПРИЦЕПНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА
586 63 72-01



СМЕННАЯ НАСАДКА - АЭРАТОР
588 21 27-01



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ-СЕЯЛКА
30КГ
589 40 93-01



ПРИЦЕПНЫЕ ГРАБЛИ ДЛЯ
ГРАВИЯ
953 51 24-01



КАТОК
965 89 94-01



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
967 02 72-01



ПРИЦЕП 275
501 00 82-01



БАМПЕР С ЗАЩИТОЙ ОТ
ВЫСОКОЙ ПОРОСЛИ
505 56 88-13



ПРОТИВОВЕС КО ВСЕМ ТРАКТОРАМ
БЕЗ ТРАВΟΣБОРНИКА
505 54 92-01



ПРИЦЕП PROFİ
953 51 17-02



ТРАВΟΣБОРНИК HUSQVARNA
960 73 00-38

НАБОР ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ
960 71 00-06



РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА К
ОТВАЛУ 5449217-01
966 00 19-01



ЧЕХОЛ ДЛЯ ТРАКТОРА
505 63 08-82