




Триммер Husqvarna 129LK

Лёгкая, любительская травкосилка Husqvarna 129LK для кошения травы и подравнивания кромки газона на приусадебном участке. Оснащена современным 2-тактным двигателем с объёмом цилиндра 275 см³, мощностью 0,85 кВт, с множеством функций, облегчающих запуск (топливоподкачивающий клапан «праймер», выключатель зажигания с автовозвратом, система облегчения запуска SmartStart®, удобные и интуитивно понятные элементы управления при запуске). Топливный бак 0,34 л из прозрачного пластика, что облегчает контроль за уровнем топлива. Модификация Husqvarna 129LK имеет петлеобразную переднюю рукоятку, прямой, разборный вал, что облегчает транспортировку и хранение; поставляется в стандартной комплектации: полуавтоматическая триммерная головка T25; комбинированная защита, позволяющая работать, как с ножом, так и с триммерной головкой. Для кошения более жесткой и высокой травы модификация Husqvarna 129LK может быть дополнительно оснащена ножом, который, совместно с J-образной рукояткой для обеспечения безопасной работы, могут быть приобретены отдельно.



Топливоподкачивающий насос

Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента.



Выключатель зажигания с автовозвратом

Выключатель автоматически возвращается в положение ВКЛ. для облегчения повторного запуска двигателя.

Интуитивно понятные органы управления

Дроссельная заслонка и праймер заметны и находятся в зоне легкого доступа.



Smart Start® (Система легкого запуска)

Двигатель и стартер обеспечивают быстрый и легкий запуск. Сопротивление шнура стартера снижено на 40%.



ОСОБЕННОСТИ

- Интуитивно понятные органы управления топлива
- Выключатель с автоматическим возвратом для безотказного запуска двигателя
- Легкая в использовании триммерная головка
- Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента.
- Разъемная штанга для легкой транспортировки и хранения
- Система Smart Start® для легкого запуска
- Универсальная модель с насадками для различных работ
- Прозрачный топливный бак для легкого контроля за уровнем
- Насадки

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Частота включения сцепления	4200 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	2800 об/мин
Частота, соответствующая максимальной мощности	8000 об/мин
Максимальные обороты вала отбора мощности	7200 об/мин
Номинальная мощность	0.85 кВт
Применение	Versatile use
СЕРТИФИКАТЫ	
Одобрено в соответствии с CE	Опционально
Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No.	Yes
Гарантия при коммерческом использовании	90 Days
Гарантия при некоммерческом использовании	2 Years
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	8560 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	7110 г
Рабочая ширина	43 см
Длина штанги/длина раструба	1257.41 мм
Диаметр трубы насадки/диаметр штанги	25.4 мм
Масса	5.6 кг
Масса (без режущего оборудования)	4.67 кг
ДВИГАТЕЛЬ	
Диаметр цилиндра	36 мм
Рабочий объем двигателя	27.6 см ³
Ход поршня	27 мм
Межэлектродный зазор	0.5 мм
Воздушный зазор модуля зажигания	0.3 мм
Свеча зажигания	NGK CMR6A
ОБОРУДОВАНИЕ	
Угол расположения редуктора	30 °
Передаточное отношение	19
Нож для травы	--
Ременная оснастка	Ременная оснастка (на одно плечо)
Диск кустореза	--
Триммерная головка в комплекте	T25 (L)
Technical Platform	HPT-A053
СМАЗКА	
Расход топлива (г/кВт·ч)	604 г/кВт·ч
Ёмкость топливного бака	0.27 л
Тип смазки (зубчатая передача)	Минеральное масло
Тип смазки	2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1
Тип топлива	Бензин
УПАКОВКА	
Печать на упаковке	Двухцветная печать (коричневая коробка)
Высота упаковки	286 мм
Длина упаковки	956 мм
Объем упаковки	73.822 дм ³
Ширина упаковки	270 мм
Слои на палете	4
Количество товаров в упаковке	1
ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ ЕС	
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V)	1580 г/кВт·ч
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	60000 g
Paper + Cardboard total	60000 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	114 дБ(А)
Измерение уровня шума	106 дБ(А)

Технические характеристики

Звуковое давление на ухо оператора	95 дБ(А)
------------------------------------	----------

ВИБРАЦИЯ

Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	9,9 м/с ²
---	----------------------

Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	8,9 м/с ²
---	----------------------