



Газонокосилка Husqvarna LC 353AWD

Husqvarna LC 353AWD – надежная и высокоэффективная газонокосилка с системой полного привода. Идеально подходит для больших по размеру холмистых участков с крутыми склонами и высокой травой. Все колеса установлены на шарикоподшипниках и рассчитаны на длительное время эксплуатации. Модель оснащена долговечной, стальной режущей декой и мощным двигателем типа ОНС с легким запуском. Кроме того, Husqvarna LC 353AWD предлагает три варианта кошения на выбор: сбор травы в травосборник, мульчирование (BioClip®) и выброс назад.



Защита от столкновений

Укрепленный элемент в передней части деки в виде бампера защищает от столкновений и обеспечивает дополнительную прочность конструкции.



Усиленная режущая дека PremierCut

Режущая дека Husqvarna PremierCut с дополнительным усилением для долговечности и защиты от износа обеспечивает превосходные результаты кошения.

Полный привод (AWD)

Полный привод (AWD) улучшает сцепление на неровных, мокрых и скользких поверхностях и на склонах.



Система регулировки высоты кошения

Прочные рычаги регулировки высоты кошения, индивидуальные на каждом колесе обеспечивают многофункциональность применения техники и долговечность ее эксплуатации.



ОСОБЕННОСТИ

- Полный привод обеспечивает сцепление на различных поверхностях.
- Усиленная режущая дека PremierCut
- Защита от столкновений
- Система регулировки высоты кошения
- Большие задние колеса
- Регулируемая рукоятка поможет создать комфортное положение во время работы
- AutoWalk2 с управлением скоростью двумя руками для эргономичной работы
- Складная рукоятка для удобного хранения
- Штуцер для поливочного шланга облегчает очистку деки
- Режим выброса травы назад

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Емкость аккумулятора	0 А·ч
Тип батареи	--
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	3200 об/мин
Номинальная мощность	3.6 кВт
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	46200 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	36560 г
Объем травосборника	65 л
Рабочая ширина	53 см
Рабочий объем двигателя	166 см ³
Регулировка высоты рукоятки	2 Step
Масса	41.7 кг
Габариты переднего колеса	203 мм
Габариты заднего колеса	279 мм
Колёсная база	56 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	166 см ³
Межэлектродный зазор	0.75 мм
Engine brand	Honda
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	GCVX-170
Модель двигателя	GCV170H-S3AL
Свеча зажигания	NGK BPR5ES
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	Бумажный
Набор BioClip®	Недоступен
Заглушка BioClip®	Входит в комплектацию
Функция тормоза/включения ножа	Нет
Тип ножа	Нож с высоким подъемом
Травосборник	Входит в комплектацию
Тип травосборника	Мягкий травосборник с нисходящим потоком воздуха
Объем травосборника	65 л
Дефлектор	Входит в комплектацию
Управление	Самоходная
Принцип движения	Полный привод
Ведущие колеса	Полный привод
Складная рукоятка	Опционально
Тип рукоятки	Система легкого управления
Generic Lawnmower Drive Type	All-wheel drive
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Нет
Мягкий захват	Опционально
Управление дроссельной заслонкой	Нет
Штуцер для поливочного шланга	Опционально
Колесные подшипники, передние/задние	Да/Да
Wireless Connectivity	Not applicable
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Впрыск
Расход топлива (г/кВт)	462 г/кВт·ч
Потребление топлива	1.2 л
Масляный фильтр	Нет
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛ	
Материал режущей деки	Сталь
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g

Технические характеристики

PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал обода колес	Пластик
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	96 дБ(А)
Измерение уровня шума	95 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	83.3 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Вибрация на рукоятке Handlebar	6.28 м/с ²
УПАКОВКА	
Высота упаковки	515 мм
Длина упаковки	995 мм
Ширина упаковки	610 мм
Количество товаров в упаковке	1