

Бензопила Husqvarna T435

Бензопила компактной конструкции для профессиональной работы на вышке. Отлично сбалансированная, с идеальным соотношением "мощность-вес". Быстрый разгон и мощность даже при работе на низких оборотах. Двигатель X-Torq® экономит до 20% топлива.

Быстросъемное крепление воздушного фильтра

Существенно облегчает чистку и замену воздушного фильтра.



Регулируемый масляный насос

Регулируемый масляный насос обеспечивает регулировку количества подаваемой смазки цепи в соответствии с вашими потребностями.

X-Torq® (технология двигателя)

Экономит потребление топлива во время работы и снижает количество выхлопов в соответствии с самыми современными требованиями по безопасности окружающей среды.



Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи

Позволяет выполнить натяжение цепи просто и быстро.



ОСОБЕННОСТИ

- Передовая технология двигателя X-Torq® экономит топливо и сокращает количество вредных выбросов
 - Регулируемый насос подачи масла для смазки цепи
 - Быстросъемный воздушный фильтр
 - Легкая и быстрая регулировка режущей цепи
 - Быстросъемная крышка воздушного фильтра на защелках обеспечивает простоту в обслуживании
 - Антивибрационная система LowVib® защищает руки пользователя
- Хороший обзор благодаря особой конструкции защитного щитка для руки.
 - Отверстие в рукоятке для крепления троса
 - Повышенная безопасность, активируемый силой инерции цепной тормоз
 - Упрощенный запуск холодного двигателя
 - Легко открываемая откидная крышка масляного бака.
 - Система Smart Start® для легкого запуска

Технические характеристики	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Chain speed at 133% of maximum engine power speed	25.4 м/с
Скорость движения цепи на максимальных оборотах	25.3 м/с
Частота включения сцепления	4700 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	2900 об/мин
Воздушный зазор модуля зажигания	0.4 мм
Частота, соответствующая максимальной мощности	10000 об/мин
Номинальная мощность	1.5 кВт
Крутящий момент, макс.	1.57 Н*м
Крутящий момент, макс. at rpm	7500 об/мин
СЕРТИФИКАТЫ	
Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No.	0404/09/2013
Возможность переработки (по состоянию на сегодняшний день)	80 %
Вторичное использование железа, алюминия и магния	45 %
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	6885 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	3400 г
Длина шины	12"
Длина шины	300 мм
Масса (без режущего оборудования)	3.4 кг
ДВИГАТЕЛЬ	
Карбюратор	Walbro WT-1031
Диаметр цилиндра	40 мм
Рабочий объем двигателя	35.2 см³
Ход поршня	28 мм
Межэлектродный зазор	0.65 мм
Воздушный зазор модуля зажигания	0.4 мм
Максимальная рекомендуемая частота вращения двигателя	12500 об/мин
Свеча зажигания	NGK CMR6H
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип держателя шины	Узкий
Тип цепи	H37
Generic Chainsaw SubGroups	Arborists Tree-care chainsaws
Ширина хвостовика	1.3 мм
Тип рукоятки	Стандартная
Шаг цепи	3/8" mini
Source system	PAID
Конструкция со звездочкой	Spur 6
СМАЗКА	
Расход топлива (г/кВт)	408 г/кВт·ч
Ёмкость топливного бака	0.26 л
Тип топлива (мин. для Европы)	RON min 91 or alkylate
Тип смазки	Husqvarna или эквивалент в соотношении 50:1
Производительность масляного насоса Max	9 мл/мин
Производительность масляного насоса Min	3 мл/мин
Тип масляного насоса	Фиксированный поток
Объем масляного бака	0.17 л
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	780 g
PE total	20 g
PET total	0 g
Plastic foil	20 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	20 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УПАКОВКА	
Высота упаковки	260 мм
Длина упаковки	400 мм

Технические характеристики	
Объем упаковки	36.4 дм ²
Ширина упаковки	350 мм
Количество товаров в упаковке	1
ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ ЕС	
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V)	860 г/кВт·ч
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	103 дБ(А)
Уровень шума	114 дБ(А)
Измерение уровня шума	112 дБ(А)
Уровень звукового давления	102.4 дБ(А)
Шумовое давление (15м)	76.9 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	103 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Дневной допустимый уровень вибрации	3.9 м/с ²
Ежедневное воздействие вибрации (A8)	2.6 м/с ²
Дневная допустимая норма вибрации (минут)	2.4 ч
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	3.6 м/с ²
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	3.9 м/с ²
Вибрации на левой ручке	4.1 м/с ²
Вибрации на правой ручке	3.9 м/с ²