



Садовый трактор Husqvarna TS 146TXD

Husqvarna TS 146TXD - это удобный, компактный трактор с выбросом травы в сторону и продуманным дизайном, разработанный для использования на небольших участках. Оснащён сиденьем повышенной комфортности, электрической муфтой сцепления, мягким ободом рулевого колеса, светодиодными лампами, поворотным ключом запуска и автоматической блокировкой дифференциала.



Сиденье оператора повышенной комфортности

Сиденье оператора повышенной комфортности из прорезиненного высококачественного винила. Толстая мягкая подкладка обеспечивает повышенный комфорт и превосходное качество езды.



Гидростатическая трансмиссия с блокировкой дифференциала

Оснащается гидростатической трансмиссией с педальным управлением, которая обеспечивает плавное движение вперед на разных скоростях, а также задний ход. Блокировка дифференциала задних колес для повышения устойчивости при работе на склонах или влажной поверхности.

Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением

Управление скоростью и направлением движения осуществляется с помощью педалей, что позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления.



Рулевое колесо повышенной комфортности

Большое рулевое колесо уменьшает усилия при управлении агрегатом. Мягкая на ощупь внутренняя поверхность снижает нагрузку и утомляемость оператора при длительной эксплуатации.



ОСОБЕННОСТИ

- Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением
- Гидростатическая трансмиссия с блокировкой дифференциала
- Сиденье оператора повышенной комфортности
- Рулевое колесо повышенной комфортности
- Система создания воздушного потока Air Induction
- Прочный, литой передний мост повышает устойчивость при движении
- Резиновый амортизатор для полноценного контакта и снижения вибрации.
- Круиз-контроль для комфортного управления
- Стальной капот
- Прочная рама
- Колеса, не повреждающие газон
- Облегчает процесс запуска, т.к. управление воздушной заслонкой производится автоматически.
- Защита капота и оператора от повреждения кустарником
- Счетчик моточасов с напоминанием о сервисном обслуживании
- Электрическая муфта включения режущего ножа/ножей
- Легкодоступная горловина топливного бака
- Яркие светодиодные фары
- Подстаканник позволяет надежно расположить емкости с напитками

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Напряжение аккумулятора	12 В
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	2600 об/мин
Номинальная мощность	10,1 кВт
Радиус поворота, минимальный	16 дюйм
СЕРТИФИКАТЫ	
Гарантия при некоммерческом использовании	3 Years
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	351080 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	287124 г
Габаритная высота машины	127 см
Габаритная длина машины	178 см
Габаритная ширина машины (с опущенным дефлектором)	145 см
Габаритная ширина машины (с поднятым дефлектором)	122 см
Габаритная ширина машины	145 см
Регулятор высоты стрижки травы	Установленный на крыле
Регулировка высоты кошения	Центральная, подружиненная
Количество положений высоты кошения	6
Рабочая ширина	117 см
Высота спинки сиденья	High 15"
Размер передних шин	15X6-6
Размер задних шин	20X10-8
Масса	287 кг
Колёсная база	122 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Цилиндры	2
Рабочий объем двигателя	656 см ³
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	Серия Endurance V-Twin
Генератор	16 А
Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Производитель трансмиссии	Tuff Torq
Модель трансмиссии	K46LD
Тип трансмиссии	Hydrostatic with Automatic Differential Lock
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	Бумажный автомобильного типа
Колеса, не повреждающие газон	4
Набор BioClip®	Приобретается отдельно
Муфта включения ножа	Электрическое сцепление
Тип ножа	High Performance
Ножи	2 шт.
Травосборник	Приобретается отдельно
Подстаканник	Опционально
Тип режущей деки	Штампованная, усиленная
Режимы кошения	Травосборник/BioClip®/Выброс травы
Штуцер для поливочного шланга	Опционально
Трансмиссия	С педальным управлением
Защита всей конструкции трактора	Available as accessory
Генератор	16 А
Фары	Опционально
Счетчик моточасов	Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями
Режущая дека с порошковым покрытием	Опционально
Тип сиденья	Комфортная высокая спинка
СМАЗКА	

Технические характеристики

Тип смазки двигателя	Full pressure with oil filter
Расположение топливного бака	Сзади
Объем топливного бака	11.25 л
Объем масляного бака	1.9 л
Масляный фильтр	Да
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Материал режущей деки	Сталь
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал сиденья	Винил
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	100 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	84 дБ(А)
Измерение уровня шума	98 дБ(А)
УПАКОВКА	
Высота упаковки	1270 мм
Длина упаковки	1905 мм
Объем упаковки	3072.57 дм ³
Ширина упаковки	1270 мм
Количество товаров в упаковке	1

АКСЕССУАРЫ



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BC 0.8 SWEEPER
(12V / 0.8A)
579 45 01-01



МУСОРОПОДБОРЩИК/
ТРАВΟΣБОРНИК
586 63 65-01



ПРИЦЕПНЫЕ РАБЛИ ДЛЯ МХА
(ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ)
586 63 66-01



СКАРИФИКАТОР
586 63 68-01



АЭРАТОР
586 63 69-01



ПРИЦЕПНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА
586 63 72-01



СМЕННАЯ НАСАДКА - АЭРАТОР
588 21 27-01



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ-СЕЯЛКА
30КГ
589 40 93-01



ПРИЦЕП PROF1
953 51 17-02



ПРИЦЕПНЫЕ ГРАБЛИ ДЛЯ
ГРАВИЯ
953 51 24-01



ПРИЦЕП 275
501 00 82-01



ТРАВСОБОРНИК HUSQVARNA
960 73 00-37



КАТОК
965 89 94-01



РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА К
ОТВАЛУ 5449217-01
966 00 19-01



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
967 02 72-01



ПРОТИВОВЕС КО ВСЕМ ТРАКТОРАМ
БЕЗ ТРАВСОБОРНИКА
505 54 92-01



БАМПЕР С ЗАЩИТОЙ ОТ
ВЫСОКОЙ ПОРОСЛИ
505 56 88-13



ЧЕХОЛ ДЛЯ ТРАКТОРА
505 63 08-82



TRO040 - FRONT MOUNTED
ROTARY BROOM
544 92 16-01



КОМПЛЕКТ ДЛЯ
МУЛЬЧИРОВАНИЯ
960 71 00-19