



Газонокосилка Husqvarna LC 551SP

Легкая и компактная, и при этом надежная газонокосилка с мощным двигателем, большим топливным баком и алюминиевыми колесами с резиновыми шинами. Отличный выбор для профессионалов, которым необходимо высокое качество по доступной цене, надежная и длительная производительность и выдающиеся результаты.



Профессиональный двигатель Kawasaki

Двигатель профессионального уровня F1180 KAI обеспечивает надежность и высокую производительность. Отличается следующими техническими характеристиками: верхнее расположение клапанов, смазка под давлением, карбюратор с системой внутренней вентиляции и воздушный фильтр с двухстадийной очисткой воздуха.



Алюминиевые диски колёс и резиновые обода

Прочная конструкция, гарантирующая долговечность при постоянном профессиональном использовании. Алюминиевые диски колёс с герметичными подшипниками. Резиновые обода шин обеспечивают лучший контакт с поверхностью и устойчивость газонокосилки при перемещении.


Долговечная режущая дека из алюминиевого сплава

Прочная и долговечная режущая дека, разработанная для лучшей производительности



Трансмиссия в алюминиевом корпусе

Трансмиссия профессионального уровня в алюминиевом кейсе создана для профессионального использования на протяжении длительного времени.



ОСОБЕННОСТИ

- Долговечная режущая дека из алюминиевого сплава
- Алюминиевые диски колёс и резиновые обода
- Двигатель Kawasaki FJ180
- Трансмиссия в алюминиевом корпусе
- Удобное управление
- Легко регулируемые рукоятки
- Складная рукоятка для легкой транспортировки и хранения
- Централизованная регулировка высоты стрижки
- Травосборник с защитой от пыли
- Травосборник с защитой от пыли

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Емкость аккумулятора	0 А·ч
Тип батареи	--
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	2800 об/мин
Номинальная мощность	2.9 кВт
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	56000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	51000 г
Объем травосборника	65 л
Рабочая ширина	51 см
Рабочий объем двигателя	179 см ³
Масса брутто	55.6 кг
Регулировка высоты рукоятки	Опционально
Регулировка высоты рукоятки	2 Step
Масса	50 кг
Габариты переднего колеса	210 мм
Габариты заднего колеса	210 мм
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	179 см ³
Межэлектродный зазор	0.75 мм
Engine brand	Kawasaki
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	FJ180 KAI
Производитель двигателя	Kawasaki
Модель двигателя	FJ180V-BM91-M
Свеча зажигания	NGK BPR5ES
ОБОРУДОВАНИЕ	
Колеса с шариковыми подшипниками	Опционально
Набор BioClip®	Приобретается отдельно
Заглушка BioClip®	Not included
Функция тормоза/включения ножа	Нет
Тип ножа	Collect
CLG Product (Calc)	Yes/Yes
Травосборник	Входит в комплектацию
Тип травосборника	Тканевый с защитой от пыли
Объем травосборника	65 л
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Дефлектор	No
Управление	Underbail
Принцип движения	Самоходная, одна скорость
Ведущие колеса	Задние
Складная рукоятка	Опционально
Складная рукоятка	Опционально
Тип рукоятки	Эргономичная
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Заглушка для мульчирования	Приобретается отдельно
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Нет
Мягкий захват	Опционально
Управление дроссельной заслонкой	Опционально
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Колесные подшипники, передние/задние	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Принудительная смазка под давлением, отдельный масляный фильтр
Расход топлива (г/кВт)	450 г/кВт·ч
Объем топливного бака	1.9 л
Масляный фильтр	Да
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛ	
Материал рукоятки	Металл
Материал режущей деки	Алюминий
Master pack: Paper + Cardboard	0 г
Metal total	0 г
Paper	26 г
Paper + Cardboard total	0 г

Технические характеристики

PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал обода колес	Сплав алюминия
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	98 дБ(А)
Измерение уровня шума	97.5 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	87 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Усредненная вибрация	4,5 м/с ²
Вибрация на рукоятке Handlebar	4,5 м/с ²
УПАКОВКА	
Высота упаковки	490 мм
Длина упаковки	1100 мм
Объем упаковки	307.23 дм ³
Ширина упаковки	570 мм
Слои на палете	3
Количество товаров в упаковке	1

АКСЕССУАРЫ



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ YELLOW X
544 96 37-02



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR X
544 96 37-01



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN
544 96 38-02



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN X
544 96 37-03



НАУШНИКИ ШУМОЗАЩИТНЫЕ С ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR
МЯГКИМ НАГОЛОВНИКОМ 544 96 38-01
505 66 53-04



НАУШНИКИ ШУМОЗАЩИТНЫЕ
505 69 90-12