



Травокосилка Husqvarna 525RX

Травокосилка, сочетающая в себе мощность, малый вес и эргономичность.



Высокая стойка крепления рукояток

Изогнутая перекладина и комфортные рукоятки облегчают удержание инструмента и улучшают рабочую позу оператора.



Двигатель X-Torq®

Двигатель с технологией X-Torq® снижает количество вредных выбросов на 75% и на 20% экономит топливо.

Интуитивно понятные органы управления

Дроссельная заслонка и праймер заметны и находятся в зоне легкого доступа.



Balance 35 ("Баланс 35")

Эргономичная ременная оснастка эффективно распределяет вес инструмента между плечами, грудной клеткой и спиной.



ОСОБЕННОСТИ

- Интуитивно понятные органы управления
- Двигатель X-Torq® сокращает расход топлива и количество вредных выбросов
- Угол положения рукояток обеспечивает комфорт и эффективность кошения
- Эргономичная ременная оснастка Balance 35
- Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента.
- Легкая в использовании триммерная головка
- Выключатель с автоматическим возвратом для безотказного запуска двигателя
- Универсальный комбинированный кожух для различного режущего оборудования
- Высокая выносная опора крепления рукояток обеспечивает свободу движений
- Легкий в обслуживании стартер
- Оптимизированный редуктор обеспечивает отличную производительность кошения
- Регулировка положения рукояток для большего комфорта

Технические характеристики	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Частота включения сцепления	4000 об/мин
Ограничение включения сцепления на высоких оборотах	5500 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	3000 об/мин
Ограничение верхнего уровня холостых оборотов	4000 об/мин
Частота, соответствующая максимальной мощности	8500 об/мин
Максимальные обороты вала отбора мощности	6500 об/мин
Соединительная резьба крепления режущего оборудования	M10x1.25 Lefthanded
Номинальная мощность	1 кВт
Ограничение нижнего уровня скорости	10200 об/мин
Крутящий момент, макс.	1.2 Н*м
Крутящий момент, макс. at rpm	6000 об/мин
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	4765 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	8167 г
Рабочая ширина	45 см
Ограничение нижнего уровня скорости	10200 об/мин
Диаметр трубы насадки/ диаметр штанги	24 мм
Длина штанги/длина раструба	1483 мм
Масса (без режущего оборудования)	4.9 кг
ДВИГАТЕЛЬ	
Диаметр цилиндра	34 мм
Рабочий объем двигателя	25.4 см³
Ход поршня	28 мм
Межэлектродный зазор	0.65 мм
Передаточное отношение	13
Воздушный зазор модуля зажигания	0.3 мм
Свеча зажигания	NGK BPMR8Y
ОБОРУДОВАНИЕ	
Угол расположения редуктора	30 °
Нож для травы	Диск для травы Grass 255–4
Ременная оснастка	Balance 35 ("Баланс 35")
Триммерная головка в комплекте	T35 M10
СМАЗКА	
Расход топлива (г/кВт·ч)	600 г/кВт·ч
Ёмкость топливного бака	0.51 л
Тип смазки	2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	3 g
Paper	1160 g
Paper + Cardboard total	1160 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	3 g
Plastic total	3 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УПАКОВКА	
Высота упаковки	280 мм
Длина упаковки	1850 мм
Объем упаковки	150.22 дм²
Ширина упаковки	290 мм
Количество товаров в упаковке	1
ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ ЕС	
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	87.57 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	116.3 г/кВт·ч
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V)	114.1 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень HC)	18.82 г/кВт·ч

Технические характеристики	
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx)	0,56 г/кВт·ч
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	106 дБ(А)
Измерение уровня шума	104 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	93 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Дневной допустимый уровень вибрации	2,2 м/с ²
Ежедневное воздействие вибрации (A8)	1,5 м/с ²
Дневная допустимая норма вибрации (минут)	4 ч
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	2,1 м/с ²
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	2,3 м/с ²