



Газонокосилка Husqvarna LC 353V

Самоходная газонокосилка с мощным двигателем, обладающим облегчённым запуском, и декой из композитного материала не подвергающегося коррозии, шириной 53 см, для кошения газонов, как при частном, так и коммерческом использовании. Все колеса установлены на шарикоподшипниках и рассчитаны на длительное время эксплуатации. Может эксплуатироваться в режиме кошения со сбором в травосборник, а также с выбросом скошенной травы. Функция мульчирования (многократное измельчение) доступна, как опция (комплект: заглушка и нож, приобретаются отдельно). Вариатор запатентованной конструкции позволяет без труда изменять скорость передвижения (2,8 – 5 км/ч) без изменения скорости вращения ножа, что облегчает эксплуатацию и обеспечивает качество кошения на высочайшем уровне.



Режущие деки из композитных материалов

Легкая и долговечная режущая дека, разработанная для максимальной эффективности.



Быстрый запуск

Двигатель сам себя подготавливает для очередного запуска. Просто потяните шнур стартера, и газонокосилка заведется.

Изменяемая скорость движения

Легкость регулировки скорости движения в соответствии с вашими потребностями и состоянием газона.



Удобное управление

Интуитивно понятные органы управления, легкодоступные рычаги включения привода делают наши газонокосилки легкими и удобными в использовании.



ОСОБЕННОСТИ

- Вариатор (плавная регулировка) скорости движения
- Быстрый запуск
- Режущие деки из композитных материалов
- Удобное управление
- Удобный в использовании травосборник
- Складная рукоятка для легкой транспортировки и хранения
- Центральная регулировка высоты стрижки
- Легко регулируемые рукоятки
- Травосборник с защитой от пыли
- Нож для сбора травы

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Емкость аккумулятора	0 А·ч
Тип батареи	--
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	2800 об/мин
Номинальная мощность	2,6 кВт
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	37000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	32800 г
Объем травосборника	60 л
Рабочая ширина	53 см
Рабочий объем двигателя	163,0 см ³
Масса брутто	36,8 кг
Регулировка высоты рукоятки	Опционально
Регулировка высоты рукоятки	2 Step
Масса	32,8 кг
Габариты переднего колеса	190 мм
Габариты заднего колеса	230 мм
Колёсная база	72 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	163,0 см ³
Межэлектродный зазор	0,5 мм
Engine brand	Briggs and Stratton
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	650EXI
Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	103M020066H5
Свеча зажигания	Champion XC92YC
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	Бумажный
Колеса с шариковыми подшипниками	Опционально
Набор BioClip®	Приобретается отдельно
Заглушка BioClip®	Not included
Функция тормоза/включения ножа	Нет
Тип ножа	Collect
Травосборник	Входит в комплектацию
Тип травосборника	Тканевый с защитой от пыли
Объем травосборника	60 л
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Дефлектор	No
Управление	Underbail
Принцип движения	Самоходная, регулируемая скорость
Ведущие колеса	Задние
Складная рукоятка	Опционально
Тип рукоятки	Эргономичная
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Заглушка для мульчирования	Приобретается отдельно
Generic Parts and Accessories For	Lawnmowers
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Нет
Мягкий захват	Опционально
Управление дроссельной заслонкой	Нет
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Колесные подшипники, передние/задние	Да/Да
Wireless Connectivity	Not applicable
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Впрыск
Расход топлива (г/кВт·ч)	483 г/кВт·ч
Объем топливного бака	1 л
Масляный фильтр	None
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛ	
Материал режущей деки	Композитные материалы
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	1429 g
Paper + Cardboard total	1429 g
PE total	0 g

Технические характеристики

PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	3 g
Plastic total	3 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал обода колес	Пластик
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	97 дБ(А)
Измерение уровня шума	96.3 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	85 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Вибрация на рукоятке Handlebar	4.0 м/с ²
Вибрации на левой ручке	4.0 м/с ²
Вибрации на правой ручке	3.3 м/с ²
УПАКОВКА	
Высота упаковки	500 мм
Длина упаковки	1140 мм
Объем упаковки	345.99 дм ³
Ширина упаковки	607 мм
Слои на палете	4
Количество товаров в упаковке	1