



Мойка высокого давления Husqvarna PW 345C

Компактная мойка высокого давления любительского класса и периодического использования. Предназначается для мойки средне размерных автомашин, фасадов домов, каменных покрытий, террас и всего, что требует очистки на приусадебном участке. Потребляемая мощность 2400 Вт (220В). Максимальное давление 145 бар. Металлическая конструкция насоса. Расход воды 420 л/ч. Пистолет – распылитель с шарнирными соединениями облегчает использование. Шланг с текстильной оплёткой, длиной 8 м, форсунка «плоская струя», форсунка «ротор» и нерегулируемый пенный распылитель в комплекте. Алюминиевые телескопические рукоятки и колёса большого диаметра.



Гибкий шланг высокого давления

Дополнительный комфорт, благодаря гибкому шлангу, исключая перекручивание.



Быстрое подсоединение шланга

Сокращает время подготовки к работе и позволяет быстрее начать выполнять поставленные задачи.

Металлическая конструкция насоса

Насос имеет полностью металлическую конструкцию для обеспечения длительного срока эксплуатации.



Алюминиевая телескопическая рукоятка

Долговечная выдвигающаяся рукоятка сделает транспортировку и хранение мойки простым и удобным.



ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает длительный срок эксплуатации.
- Reduces set-up time
- Comfort and non-tangling hose
- Easy transportation and convenient storage
- Easy movement and reliable traction
- Saves time and prevents tangling
- Maximizes efficiency and comfort
- Easy to see the remaining level of detergent and amount used
- Makes moving and transport of the machine extra convenient
- Форсунка «Плоская струя» с настраиваемым давлением
- Easy access and more efficient work
- Targeted high cleaning performance

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Емкость контейнера моющего средства	0,5 л
Класс электрозащиты	IP X5
Макс. давление	145 бар
Макс. высота самовсасывания	1 м
Макс. температура воды на входе	40 °C
Рабочее давление, макс.	135 бар
Расход воды	420–550 л/ч

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	15400 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	13200 г
Длина шланга	8 м
Длина провода питания	5 м

ДВИГАТЕЛЬ

Класс электрозащиты	IP X5
Частота	50 Гц
Количество фаз	1
Номинальная мощность	2400 Вт
Номинальный ток, А	10,5 А
Напряжение	230 В

ОБОРУДОВАНИЕ

Вилка	Тип F - 230 В
-------	---------------

УПАКОВКА

Высота упаковки	780 мм
Длина упаковки	375 мм
Объем упаковки	114,08 дм ³
Ширина упаковки	390 мм
Количество товаров в упаковке	1
Количество паллет	12 шт.

МАТЕРИАЛЫ

Cardboard	1007 г
Master pack: Paper + Cardboard	0 г
Metal total	0 г
Paper + Cardboard total	1007 г
PE total	0 г
PET total	0 г
Plastic foil	0 г
Plastic rigid	0 г
Plastic total	0 г
PS/EPS/HIPS total	0 г

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума	93 дБ(А)
--------------	----------

ВИБРАЦИЯ

Вибрация на рукоятках, Aeq	2,5 м/с ²
Вибрация (ah) Vibration max ah	2,5 м/с ²