



## Мойка высокого давления Husqvarna PW 360

Компактная мойка высокого давления любительского класса с повышенным моторесурсом. Предназначается для мойки любой техники, в том числе и автомашин, и выполнения всего спектра задач по уходу за домом и приусадебным участком. Потребляемая мощность 2300 Вт (220В). Максимальное давление 165 бар. Бесщёточный двигатель. Металлическая конструкция насоса. Расход воды 410 л/ч. Пистолет – распылитель с лёгким нажатием и шарнирными соединениями облегчает использование. Шланг с металлической оплёткой, длиной 10 м, и катушкой для его хранения, форсунка «плоская струя», форсунка «ротор» и нерегулируемый пенный распылитель в комплекте. Алюминиевые телескопические рукоятки и колёса большого диаметра.



### Катушка шланга

Простое и удобное хранение шланга с легким наматыванием.



### Длинный шланг со стальным армированием

Гибкий шланг высокого давления армирован стальной проволокой для большей надежности и долговечности.


### Легкий рычаг включения

Рычаг включения идеально соответствует Вашему захвату. Специальный дизайн уменьшает необходимое усилие для нажатия и повышает комфорт для Вашей кисти, особенно при длительном использовании.



### Металлическая конструкция насоса

Насос имеет полностью металлическую конструкцию для обеспечения длительного срока эксплуатации.



## ОСОБЕННОСТИ

- Less effort and more comfort for your hand
- Extra durability and prolonged product lifetime
- Катушка шланга
- Обеспечивает длительный срок эксплуатации.
- High durability and long lifetime
- Makes moving and transport of the machine extra convenient
- Easy movement and reliable traction
- Easy transportation and convenient storage
- Saves time and prevents tangling
- Maximizes efficiency and comfort
- Easy to see the remaining level of detergent and amount used
- More ergonomic working positions
- Форсунка «Плоская струя» с настраиваемым давлением
- Easy access and more efficient work
- Targeted high cleaning performance

Технические характеристики	
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>	
Емкость контейнера моющего средства	0,5 л
Класс электрозащиты	IP X5
Макс. давление	160 бар
Макс. высота самовсасывания	1 м
Макс. температура воды на входе	40 °С
Рабочее давление, макс.	145 бар
Расход воды	410–500 л/ч
<b>РАЗМЕРЫ</b>	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	22800 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	20800 г
Длина шланга	10 м
Длина провода питания	5 м
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Класс электрозащиты	IP X5
Частота	50 Гц
Количество фаз	1
Номинальная мощность	2300 Вт
Номинальный ток, А	10 А
Напряжение	230 В
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Вилка	Тип F - 230 В
<b>УПАКОВКА</b>	
Высота упаковки	780 мм
Длина упаковки	375 мм
Объем упаковки	114,08 дм <sup>3</sup>
Ширина упаковки	390 мм
Количество товаров в упаковке	1
Количество паллет	6 шт.
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 г
Metal total	0 г
Paper	46 г
Paper + Cardboard total	46 г
PE total	0 г
PET total	0 г
Plastic foil	0 г
Plastic rigid	0 г
Plastic total	0 г
PS/EPS/HIPS total	0 г
<b>УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА</b>	
Уровень шума	90 дБ(А)
<b>ВИБРАЦИЯ</b>	
Вибрация на рукоятках, Aeq	2,5 м/с <sup>2</sup>
Вибрация (ah) Vibration max ah	2,5 м/с <sup>2</sup>