

Профессиональный райдер Husqvarna P 525DX

Высокопроизводительный дизельный райдер Husqvarna P 525DX (газонокосилка с сиденьем и передним расположением режущей деки) обеспечивает непревзойденное качество кошения газона, маневренность и производительность, при работе на больших площадях, на участках со сложным рельефом и в ограниченном пространстве. Коммерческого класса гидростатическая трансмиссия обеспечивает бескомпромиссную тягу и устойчивость на склонах. Для обеспечения безопасности оператора при перемещении на большой скорости и работе на склонах, машина оснащена дугой безопасности ROPS и системой фиксации ремнями на кресле. Компактные размеры райдера и высокая скорость передвижения делают эффективной его эксплуатацию, в том числе и профессионалами озеленения и коммунальных служб. Переднее расположение режущей деки обеспечивает превосходный обзор рабочей зоны, что способствует оптимальному контролю за процессом, а также повышению доступности кошения в труднодоступных местах – под скамейками, кустами, оградами и другими ландшафтными объектами. Надёжные комплектующие гарантируют долговечность и высокую производительность. Навесные аксессуары (например, роторный снегоотбрасыватель, щётка, ковш, овал с изменяемой геометрией, кабина и т.д.) обеспечивают круглогодичную эксплуатацию машины. Навесные аксессуары заказываются и поставляются отдельно. Райдер Husqvarna P 525DX в стандартной комплектации поставляется без режущей деки и пользователь может сам выбрать из двух типоразмеров, режущих дек Combi, с шириной кошения либо 132 см, либо 155 см. Гидравлический комплект для управления работой аксессуаров поставляется в стандартной комплектации.



Кошение в труднодоступных местах

Расположенная спереди низкопрофильная режущая дека позволяет косить под оградами, кустами, парковыми скамейками и прочими объектами.



Качество кошения

Переднее расположение режущей деки обеспечивает превосходный обзор рабочей зоны, а также способствует аккуратному кошению вблизи препятствий.

Шарнирная система рулевого управления

Уникальная шарнирная система рулевого управления обеспечивает поворот задней пары колес. Это гарантирует превосходную маневренность и минимальный радиус поворота.



Компактность

Компактные размеры в сочетании с уникальной шарнирной системой рулевого управления способствуют высокой маневренности машины в узком пространстве и на сложных участках.



ОСОБЕННОСТИ

- Минимальный диаметр участка, необработываемый при полном развороте машины
- Front-mounted cutting deck for precise trimming
- Unbeatable mowing accessibility
- Compact design for easy operation in narrow spaces
- Commercial graded transmission
- Excellent hillside driving performance
- Универсальное использование
- Optional cabin
- Система привода на все четыре колеса (AWD) для надежного движения по любой поверхности
- Shaft PTO for maximum efficiency
- Легкая замена оборудования благодаря уникальной системе присоединения
- 3-cylinder Kubota diesel engine with full pressure lubrication.
- Эргономичность
- Hydraulic power steering for increased comfort
- Легкий доступ к органам управления
- Откидной капот упрощает сервисное обслуживание
- Смазываемые оправки для простоты обслуживания.
- Off-set cutting deck for easy close-up trimming
- Сервисное положение деки
- Heavy-duty, durable steel ladder frame
- Durable cast iron rear wagon
- Прочная конструкция режущей деки
- Колеса одинакового размера для комфортного движения
- Designed to deliver a cutting result in top-class, offering two cutting methods in one deck; mulching or rear discharge (mulch plug removed).

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Емкость аккумулятора	62 А·ч
Производитель аккумулятора	Exide
Тип батареи	Свинцово-кислотный
Напряжение аккумулятора	12 В
количество батарей в блоке	1 шт.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	3000 об/мин
Номинальная мощность на рабочих оборотах	17,8 кВт
Номинальная мощность	17,8 кВт
Максимальная скорость движения вперед	19 км/ч
Максимальная скорость движения назад	15 км/ч
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	757000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	677000 г
Габаритная высота машины	133 см
Базовые габариты, высота (без учета защиты ROPS)	133 см
Базовые габариты, высота (с учетом защиты ROPS)	203,3 см
Габаритная длина машины	207,8 см
Габаритная ширина машины	115,3 см
Gross weight towed	350 кг
Клиренс	140 мм
Высота спинки сиденья	Высокая
Производитель шин	Kenda
Масса	677 кг
Масса (без режущего оборудования)	684 кг
Колёсная база	106 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	1123 см ³
Цилиндры	3
Система охлаждения двигателя	Жидкостное
Модель двигателя	D1105
Производитель двигателя	Kubota
Модель двигателя	Diesel horisontal axle
Производитель трансмиссии	Kanzaki
Модель трансмиссии	KTM 23
Тип трансмиссии	Гидростатическая, AWD
ОБОРУДОВАНИЕ	
Электрическая розетка 12 В	Опционально
Тип воздушного фильтра	Коробчатого типа для работы в тяжелых условиях
Система полного привода (AWD)	Опционально
Муфта включения ножа	Электрическое сцепление
Багажник с внутренним отделением	Нет
Подстаканник	Нет
Трансмиссия	С педальным управлением
Принцип движения	Полный привод
Складывающееся виденье	Опционально
Тип рамной конструкции	Ladder frame
Фары	Опционально
Счетчик моточасов	Цифровой
Гидравлическое устройство для подъема оборудования	Опционально
Дополнительные режущие деки	Combi 132, Combi 155

Технические характеристики

Парковочный тормоз, тип	Дискового типа
Поворотная задняя ось	Опционально
Органы управления с сервоприводом	Опционально
Подвеска сиденья	Опционально
Тип сиденья	Полная подвеска, с подлокотниками
Сервисное положение режущей деки	Опционально
Колёсная база	106 см
СМАЗКА	
Расход топлива (г/кВт)	270 г/кВт·ч
Расположение топливного бака	Боковое (один бак)
Объем топливного бака	23 л
Масляный радиатор	Опционально
Масляный фильтр	Да
Тип масла	SAE 10W40
Тип топлива	Дизель
Система охлаждения двигателя	Жидкостное
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал сиденья	Винил
УПАКОВКА	
Высота упаковки	1472 мм
Длина упаковки	2242 мм
Ширина упаковки	1248 мм
Объем упаковки	4118,7 дм ³
Количество товаров в упаковке	1
ДАННЫЕ О ВЫБРОСАХ ЕС	
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V)	1018 г/кВт·ч

АКСЕССУАРЫ



НАУШНИКИ ШУМОЗАЩИТНЫЕ
505 69 90-12



НАУШНИКИ ШУМОЗАЩИТНЫЕ
МЯГКИМ НАГОЛОВНИКОМ
505 66 53-04



СОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR
544 96 38-01



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN
544 96 38-02



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN X
544 96 37-03



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ YELLOW X
544 96 37-02



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR X
544 96 37-01