

Газонокосилка Husqvarna LC 140SP

Husqvarna LC 140SP – простая в использовании самоходная газонокосилка для кошения травы, идеально подходящая для обработки небольших участков. Модель оснащена прочной стальной режущей декой, с шириной кошения 40 см, а также надёжным 4-тактным двигателем Husqvarna (123см3) с облегчённым запуском, что гарантирует высокие результаты кошения и эффективного сбора травы в травосборник (50л). Привод на задние колёса обеспечивает перемещение газонокосилки со скоростью 4км/ч. Мягкие складные рукоятки, центральная регулировка высоты кошения и колёса на шарикоподшипниках обеспечивают эргономичность конструкции и комфорт при эксплуатации.

Хранение и транспортировка

Для удобной транспортировки и хранения рукоятки газонокосилки складываются.



Удобное управление

Интуитивно понятные органы управления, легкодоступные рычаги включения привода делают наши газонокосилки легкими и удобными в использовании.

Регулировка высоты кошения

Легкая и удобная регулировка высоты кошения с помощью одного рычага.



Удобный захват для подъема газонокосилки

Удобный захват для подъема газонокосилки и её транспортировки.

ОСОБЕННОСТИ

- Регулировка высоты кошения
- Удобное управление
- Хранение и транспортировка
- Удобный захват для подъема газонокосилки
- Регулировка высоты рукоятки
- Травосборник с защитой от пыли

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Емкость аккумулятора	0 А·ч
Тип батареи	--
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	3000 об/мин
Номинальная мощность	1.95 кВт
Номинальная мощность	1950 Вт
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	33000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	29100 г
Объем травосборника	50 л
Рабочая ширина	40 см
Рабочий объем двигателя	123 см ³
Регулировка высоты рукоятки	2 Step
Масса	26.8 кг
Габариты переднего колеса	152 мм
Габариты заднего колеса	203 мм
Колесная база	55.5 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	123 см ³
Межэлектродный зазор	0.75 мм
Engine brand	Husqvarna
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	HS 123A
Свеча зажигания	Husqvarna HQT-7
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	Пузырчатый
Колеса с шариковыми подшипниками	Опционально
Набор BioClip®	Недоступен
Заглушка BioClip®	Not included
Функция тормоза/включения ножа	Нет
Тип ножа	Collect
Травосборник	Входит в комплектацию
Тип травосборника	Тканевый с защитой от пыли
Объем травосборника	50 л
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Дефлектор	No
Управление	Рукоятка
Принцип движения	Самоходная, одна скорость
Ведущие колеса	Задние
Складная рукоятка	Опционально
Тип рукоятки	Эргономичная
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Нет
Мягкий захват	Опционально
Управление дроссельной заслонкой	Нет
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Колесные подшипники, передние/задние	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Впрыск
Расход топлива (г/кВт)	402 г/кВт·ч
Потребление топлива	1.14 л
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛ	
Материал режущей деки	Сталь
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал обода колес	Пластик
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	95 дБ(A)
Измерение уровня шума	93 дБ(A)
Звуковое давление на ухо оператора	81 дБ(A)

Технические характеристики**ВИБРАЦИЯ**

Вибрация на рукоятке Handlebar	7,6 м/с ²
--------------------------------	----------------------

УПАКОВКА

Высота упаковки	480 мм
-----------------	--------

Длина упаковки	775 мм
----------------	--------

Объем упаковки	190 дм ³
----------------	---------------------

Ширина упаковки	510 мм
-----------------	--------

Количество товаров в упаковке	1
-------------------------------	---