



Культиватор Husqvarna TF 335

Надёжный, манёвренный и лёгкий в эксплуатации культиватор для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Эффективный двигатель с функцией облегчённого запуска и воздушным фильтром в масляной ванне, что увеличивает моторесурс, трансмиссия с функцией отсоединения с двигателем, с двумя передачами вперёд и реверсом, фрезы вращаются по ходу движения (6 фрез), ширина обработки 80 см, боковые пластины для защиты растений. Сошник позволяет контролировать величину заглабления. Складываемые, регулируемые по положению рукоятки и транспортное колесо облегчают эксплуатацию, транспортировку и хранение.

Съемная трансмиссия

Съемная трансмиссия с масляной под шприц.



Редуктор с функцией реверса

Улучшает маневренность и управляемость.

Щитки для защиты растений

Защищает растения вне рабочей зоны.



Защитный кожух

Минимизирует разбрасывание комьев земли, летящих из-под вращающихся фрез.



ОСОБЕННОСТИ

- Специальный щиток защищает растений в рабочей области от повреждений
- Редуктор с функцией реверса
- Съёмная трансмиссия для удобного обслуживания
- Защитный кожух предотвращает попадание комьев земли в пользователя
- Мощный двигатель с верхним расположением клапанов
- Эргономичные рукоятки с легкодоступными органами управления
- Складная рукоятка для легкого хранения
- Регулируемые рукоятки для наилучшего положения во время работы.
- Поперечная перекладина между рукоятками для лучшего равновесия
- Две ручки для переноски облегчают транспортировку, а также погрузку и разгрузку культиватора
- Дополнительное колесо для легкой транспортировки
- Усиленные металлические колеса приобретаются отдельно
- Многофункциональность

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	3300 об/мин
Номинальная мощность на рабочих оборотах	4.5 кВт
Номинальная мощность	3.7 кВт
Скорость вращения	104.0 об/мин
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	64000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	58000 г
Диаметр фрезы	320 мм
Масса	58.0 кг
Рабочая глубина	30.0 см
Рабочая ширина	80.0 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	208.0 см ³
Engine brand	Briggs and Stratton
Модель двигателя	CR 950
Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Количество передач, движение вперед	2
Количество передач, движение назад	1
Тип трансмиссии	Цепная/Механическая
Транспортные колёса	1
ОБОРУДОВАНИЕ	
Шевронные шины	Нет
Тип культиватора	С вращением фрез по ходу движения
Сошник	Опционально
Складная рукоятка	Опционально
Выбор передачи рычагом на рукоятке	Нет
Рукоятка, регулируемая по горизонтали	Опционально
Щитки для защиты растений	Да
Плуг	Предлагается как аксессуар
Редуктор с реверсом	Опционально
Земляной плуг	Дополнительный аксессуар (с металлическими колесами).
Транспортные колёса	1
Рукоятка, регулируемая по вертикали	Опционально
СМАЗКА	
Емкость масляного бака двигателя (л)	0.6
Расход топлива (г/кВт)	380 г/кВт·ч
Объем топливного бака	3.1 л
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	1600 g
Paper + Cardboard total	1600 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	98.0 дБ(А)
Измерение уровня шума	95.0 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	83.5 дБ(А)
УПАКОВКА	
Высота упаковки	800 мм
Длина упаковки	810 мм
Объем упаковки	375.84 дм ³

Технические характеристики

Ширина упаковки	580 мм
Вес брутто упаковки	64.0 кг
Количество товаров в упаковке	1
Количество на паллете	12.0 шт.
Количество на трейлер	192.0 шт.