



Райдер Husqvarna R 213C

Эффективный райдер с режущей декой Combi шириной 94 см, предлагающей первоклассную систему мульчирования BioClip® и выброс скошенной травы назад. Подходит для владельцев участков, которым необходим высокоэффективный, легкий в использовании, с отличной маневренностью и дающий удовольствие от работы райдер. Шарнирная система рулевого управления и расположенная спереди режущая дека предоставляют интуитивно-понятное управление, доступ к сложным для кошения пространствам и отличный обзор рабочей зоны. Управляемая педалями гидростатическая трансмиссия, легкодоступные органы управления и автоматическое включение ножей делают кошение удовольствием. Режущая дека легко переводится в сервисное положение для более простой чистки после кошения. Дека идет в комплекте. Этот райдер может делать намного больше, чем просто косить ваш газон.



Сервисное положение режущей деки

Сервисное положение режущей деки облегчает очистку и обслуживание.



Универсальное использование

Широкий ассортимент режущих дек и навесного оборудования позволяет осуществлять всепогодную эксплуатацию агрегата.

BioClip® (мульчирование)

Режим BioClip® (мульчирование) обеспечивает наилучшие результаты стрижки травы на часто обрабатываемых газонах. Срезанная трава многократно измельчается и возвращается на газон в качестве мульчи, которая быстро превращается в естественное удобрение под воздействием света и воздуха.



Функция запуска «Turn key»

Легкий запуск двигателя при любых погодных условиях и любой температуре воздуха. Не нужно манипулировать с рычагом воздушной заслонки, необходимо просто повернуть ключ зажигания.



ОСОБЕННОСТИ

- Режим BioClip® для часто обрабатываемых газонов
- Широкий ассортимент режущих дек и навесного оборудования позволяет осуществлять всесезонную эксплуатацию агрегата.
- Сервисное положение режущей деки облегчает очистку и обслуживание.
- Функция запуска «Turn key»
- Комбинированная режущая дека
- Автоматическое управление ножами
- Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением
- Поворотная задняя ось обеспечивает максимальную тягу сцепления
- Рулевое колесо регулируется по высоте
- Легкодоступный багажник для хранения вещей
- Легкодоступный рычаг регулировки высоты кошения
- Счетчик моточасов
- Подстаканник
- Минимальный диаметр участка, необработываемый при полном развороте машины
- Удобное размещение оператора
- Легкодоступные органы управления
- Двигатель расположен позади оператора для лучшего обзора
- Колеса одинакового размера для комфортного движения
- Режущая дека расположена впереди для оптимального доступа к участкам, требующим обработки.
- С умным приложением Husqvarna Connect, у Вас появится доступ к полезным советам, инструкциям и рекомендациям, в том числе и по запасным частям. Если у Вас есть, к примеру, подсоединенное Bluetooth оборудование, приложение предоставит Вам дополнительную информацию, например, время работы, уровень заряда, а также необходимое эксплуатационное и сервисное обслуживание. Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play.

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Емкость аккумулятора	24 А·ч
Производитель аккумулятора	Global
Вес упаковки батарей	7,2 кг
Тип батареи	Свинцово-кислотный
Напряжение аккумулятора	12 В
количество батарей в блоке	1 шт.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Номинальная мощность	6,6 кВт
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	297000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	231000 г
Габаритная высота машины	107 см
Габаритная длина машины	223 см
Габаритная ширина машины	100 см
Количество положений высоты кошения	10
Клиренс	105 мм
Gross weight towed	110 кг
Размер передних шин	170/60-8
Размер задних шин	170/60-8
Масса	231 кг
Колёсная база	88,7 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	344 см ³
Цилиндры	1
Электрический запуск	Опционально
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Тип смазки двигателя	Под давлением
Модель двигателя	Intek
Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	INTEK 3125 EFM
Свеча зажигания	EMS Q, Champion XC92YC
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	картридж
Система полного привода (AWD)	Нет
Муфта включения ножа	Автоматический
Ножи	3 шт.
Подстаканник	Опционально
Тип режущей деки	Combi
Трансмиссия	С педальным управлением
Принцип движения	Задний привод
Складывающееся виденье	Опционально
Тип рамной конструкции	Vox frame
Счетчик моточасов	Цифровой
Режущая дека с порошковым покрытием	Опционально
Производитель сиденья	SEAT
Подвеска сиденья	Опционально
Сервисное положение режущей деки	Опционально
Technical Platform	R 200-series
Колёсная база	88,7 см

Технические характеристики**СМАЗКА**

Тип смазки двигателя	Под давлением
Расход топлива (г/кВт)	384 г/кВт·ч
Объем топливного бака	12 л
Тип топлива, мин.	87 октановое число
Объем масляного бака	1,5 л
Масляный фильтр	Да
Тип масла	SAE 10W30
Тип топлива	Бензин

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

УПАКОВКА

Высота упаковки	980 мм
Длина упаковки	2310 мм
Объем упаковки	2535,46 дм ³
Ширина упаковки	1120 мм
Количество товаров в упаковке	1

ДАННЫЕ О ВЫБРОСАХ ЕС

Выбросы выхлопных газов (CO ₂ EU V)	882 г/кВт·ч
--	-------------

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума	100 дБ(А)
Измерение уровня шума	98 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	84 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Вибрации на сиденье	0,7 м/с ²
Вибрации на рулевом колесе	2,5 м/с ²