



Мотопомпа Husqvarna W80P

Мотопомпа среднего класса для нужд ирригации и откачки воды, с производительностью до 50 м³/ч. Диаметр на выходе 80 мм, напор до 28 м, глубина всасывания 5-7 м. Быстрое подсоединение шланга. Долговечный двигатель с функцией облегчённого запуска.

Защитная рама

Защищает двигатель. Рама также служит ручкой для транспортировки.



ОСОБЕННОСТИ

- Защитная рама

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Макс. производительность	54000 л/ч
Номинальная мощность	3,6 кВт

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	30000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	28000 г

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем двигателя	212 см ³
Модель двигателя	Husqvarna Engine

СМАЗКА

Емкость масляного бака двигателя (л)	0,6
Тип масла для двигателя	SAE30
Расход топлива (г/кВт)	395 г/кВт·ч
Объем топливного бака	3,6 л
Тип топлива	Бензин

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

УПАКОВКА

Высота упаковки	460 мм
Длина упаковки	515 мм
Объем упаковки	97,13 дм ³
Ширина упаковки	410 мм
Количество товаров в упаковке	1