



Снегоотбрасыватель Husqvarna ST 424T

Разработанная для коммерческого использования, серия двух стадийных снегоотбрасывателей Husqvarna 400T на гусеничном ходу, с шириной обработки 61 см, 68 см и 76 см – это агрегаты премиум сегмента, отличительными особенностями которого является гидростатическая трансмиссия, электрический запуск от встроенного аккумулятора и усиленной конструкцией органов управления, включая стальную приборную панель.

Снегоотбрасыватели этой серии обладают надежностью и маневренностью, необходимыми для того, чтобы справляться с расчисткой снега большого объема, в сложных условиях и на пересеченной местности. Система освещения (LED фара) обеспечивает эффективность в работе даже в условиях сильного снегопада. На двигателях снегоотбрасывателей серии Husqvarna 400T установлена инновационная система электронного впрыска EFI, обеспечивающая запуск и экономичный расход топлива при любых условиях эксплуатации.



Стальная панель управления

Прочная и надежная стальная приборная панель управления способствует увеличению срока службы агрегата даже в тяжелых условиях.



Электронное управление впрыском топлива (EFI)

Система электронного управления впрыском топлива (EFI – Electronic Fuel Injection), облегчает запуск двигателя, увеличивает его производительность, при этом уменьшает расход топлива и объем выхлопа.

Запуск двигателя от аккумулятора

Наличие поставляемого в комплекте аккумулятора облегчает запуск двигателя, все что Вам нужно – повернуть ключ и приступить к работе.



Простая регулировка положения кожуха

Удобный рычаг на панели управления позволяет регулировать положение кожуха шнека лишь нажатием на него большим пальцем руки.



ОСОБЕННОСТИ

- Запуск двигателя от аккумулятора
 - Электронное управление впрыском топлива (EFI)
 - Стальная панель управления
 - Простая регулировка положения кожуха
 - Two-stage system for efficient snow clearing
 - Чугунная крыльчатка с четырьмя лопатками
 - Рукоятки с подогревом для большего комфорта
 - Фары для работы в сумерках
 - Мощные органы управления: маневренность и контроль
- Контроль за горизонтальным направлением отбрасывания
 - Управление высотой выброса снега
 - Петлеобразные рукоятки для удобства захвата и контроля
 - Прочный кожух шнеков для интенсивной работы
 - Прочные шнеки для различных типов снежного покрова
 - Tie strap auger support for improved durability
 - Высокоскоростная крыльчатка; увеличенная дистанция выброса снега
 - Лопатка для очистки раструба
 - High capacity belt system

Технические характеристики	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Полный крутящий момент	14.5 фунт-фут
Источник питания/топливо	Petrol
СЕРТИФИКАТЫ	
Гарантия при коммерческом использовании	90 Days
Гарантия при некоммерческом использовании	3 Years
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	191416 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	159665 г
Диаметр шнека	35.5 см
Габаритная высота машины	122.6 см
Габаритная длина машины	157.5 см
Габаритная ширина машины	63.5 см
Диаметр крыльчатки	12 дюйм
Масса	159.66 кг
Рабочая ширина	61 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	306 см³
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Тип смазки двигателя	Впрыск
Производитель двигателя	Husqvarna
Модель двигателя	Husqvarna
Тип трансмиссии	Гидростатическая
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип системы очистки	Двухступенчатая
Электрический запуск	Опционально
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Впрыск
Объем топливного бака	3.596 л
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPs/HIPS total	0 g
УПАКОВКА	
Высота упаковки	914 мм
Длина упаковки	1391 мм
Объем упаковки	1026 дм²
Ширина упаковки	800 мм
Количество товаров в упаковке	1
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	105 дБ(А)
Уровень шума	105 дБ(А)
Измерение уровня шума	105 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	90 дБ(А)