




Аккумуляторная травокосилка Husqvarna 325iLK

Husqvarna 325iLK - мощная, превосходно сбалансированная травокосилка для требовательных пользователей с приводом от энергии аккумулятора, как компактной конструкции, так и ранцевых. Реализуемая мощность электрического двигателя эквивалентна мощности бензинового аналога с объемом цилиндра 25 см³, а создаваемый крутящий момент позволяет быстрее и эффективнее выполнять самые сложные задачи. Разъёмный вал обеспечивает компактность конструкции при её транспортировке и хранении.



Регулируемое положение передней рукоятки

Для лучшего контроля и более комфортного использования.



Легкоъемные насадки

Инструмент совместим с существующими насадками для бензиновых инструментов. Просто нажмите на насадку для смены режущего оборудования.

Статус заряда аккумулятора

Статус заряда аккумулятора постоянно отражается на приборной панели, расположенной на рукоятке.



Интуитивно-понятная приборная панель

Приборная панель с выбором одного из трёх режимов реализации мощности, что продлевает время работы инструмента на одной зарядке аккумулятора. Рекомендуемый и оптимальный режим N92.

ОСОБЕННОСТИ

- Статус заряда аккумулятора
- Легкосъемные насадки
- Регулируемое положение передней рукоятки
- Интуитивно-понятная приборная панель
- Low noise level for a pleasant work environment
- Low maintenance and less downtime
- Легкая в использовании триммерная головка
- Сниженный уровень шума и увеличенный срок службы, улучшенная надежность и эффективность благодаря отличному соотношению крутящего момента к массе инструмента.

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Аккумулятор в комплекте	Нет
Тип батареи	Li-Ion
Battery voltage - Max	40 В
Количество батарей	--
Масса (без батареи, шины и цепи)	3.4 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Максимальные обороты вала отбора мощности	5750 об/мин
Соединительная резьба крепления режущего оборудования	M10x1.25 Lefthanded

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	4472 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	3934 г
Рабочая ширина	42 см
Длина штанги/длина раструба	1435 мм
Диаметр трубы насадки/диаметр штанги	24 мм

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	BLDC (бесщеточный)
---------------	--------------------

ОБОРУДОВАНИЕ

Connected digital function set (calc)	Premium : Released 2020-06-17
Угол расположения редуктора	60 °
Передаточное отношение	1
Нож для травы	--
Ременная оснастка	--
Диск кустореза	--
Триммерная головка в комплекте	T35 M10
Соединительная резьба крепления режущего оборудования	M10x1.25 Lefthanded

УПАКОВКА

Высота упаковки	170 мм
Длина упаковки	950 мм
Ширина упаковки	190 мм
Количество товаров в упаковке	1

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума	96 дБ(A)
Измерение уровня шума	95 дБ(A)
Звуковое давление на ухо оператора	82 дБ(A)

ВИБРАЦИЯ

Ежедневное воздействие вибрации (A8)	1.8 m/s ²
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	2.6 m/s ²
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	1.0 m/s ²