



Травокосилка Husqvarna 535iRX

Husqvarna 535iRX - травокосилка профессионального уровня с приводом от аккумулятора, предназначенная в том числе и для коммерческого использования в течение полного рабочего дня. Электрический двигатель E-TORQ запатентованной конструкции, эквивалентный по мощности бензиновому аналогу с объемом цилиндра 35 см³ и диаметр вылета корда 45 см обеспечивают высокий уровень производительности. Особенностью конструкции является установка двигателя, где у бензиновой версии расположено сцепление, что унифицирует конструкцию приводного вала и редуктора травокосилки с бензомоторными моделями. Нижняя часть корпуса и стойка рукоятки изготовлена из «магнезиума», сплава магния и алюминия, что делает конструкцию лёгкой, прочной и долговечной. В комплект поставки входит нож для травы, триммерная головка и эргономичная ременная оснастка «Баланс 55». Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.



Механизм Tap 'n Go ("нажми и работай")

Надежная система кошения с двумя кордами и функцией "Tap 'n Go" для быстрой подачи корда.



Мобильность и экологичность

Приводом данной модели может служить любой из рекомендованных производителем аккумуляторов Husqvarna BLi, как компактной конструкции, так и ранцевый, что обеспечивает удобство ее использования, мобильность и экологичность – выбор зависит лишь от Ваших предпочтений и потребностей.

Впечатляющая производительность кошения

Уникальный электрический двигатель E-TORQ в сочетании с впечатляющим диаметром вылета корда 45 см обеспечивает такой же уровень мощности, как и у бензинового аналога с объемом цилиндра 35 см³.



3 скорости режима кошения для оптимального времени работы без подзарядки

3-скоростной режим позволит Вам максимально увеличить время работы инструмента на одной зарядке аккумулятора, благодаря изменению уровня реализуемой мощности в соответствии с условиями работы. Рекомендуемый и оптимальный режим Nq2.



ОСОБЕННОСТИ

- Впечатляющая производительность кошения
- Мобильность и экологичность
- Легкая в использовании триммерная головка
- 3 скорости режима кошения
- Интуитивно-понятная приборная панель
- Порядок запуска и индикатор безопасности
- Влагозащита (IPX4) - Работайте при любых погодных условиях
- Легкий и хорошо сбалансированный
- Верхняя ручка, больше места для ноги
- Effective anti-vibration dampeners
- Бесщеточный электрический двигатель E-TORQ
- Аккумулятор в инструмент устанавливается горизонтально, находясь под защитой корпуса.
- The batteries within our system are built to be used over a long time, are quick to recharge and even quicker to swap for continuous use.
- Бесшумная работа
- Low maintenance and less downtime
- Регулировка положения рукояток для большего комфорта
- Мягкие накладки на рукоятках
- Расположенный под углом редуктор обеспечивает наилучшие результаты

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Аккумулятор в комплекте	Нет
Напряжение аккумулятора	36 В
Количество аккумуляторов	--
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Максимальные обороты вала отбора мощности	8200 об/мин
Соединительная резьба крепления режущего оборудования	M12x1.75 Lefthanded
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	10628 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	8008 г
Рабочая ширина	45 см
Диаметр трубы насадки/диаметр штанги	28 мм
Длина штанги/длина раструба	1380 мм
Масса (без батареи, шины и цепи)	4,9 кг
Масса без аккумулятора	4,9 кг
ДВИГАТЕЛЬ	
Передаточное отношение	0,714
Тип двигателя	BLDC (бесщеточный)
ОБОРУДОВАНИЕ	
Угол расположения редуктора	35°
Тип рукоятки	Велосипедного типа
Нож для травы	Multi 300-2
Ременная оснастка	Balance 55 ("Баланс 55")
Диск кустореза	В комплект не входит
Триммерная головка	T35 M12
Тип вала	Прямой тип
Connectivity	Corded
СМАЗКА	
Тип смазки (зубчатая передача)	Минеральное масло
Тип топлива	Аккумулятор
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	71 g
Paper + Cardboard total	2260 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УПАКОВКА	
Высота упаковки	275 мм
Длина упаковки	1800 мм
Ширина упаковки	325 мм
Количество товаров в упаковке	1
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	96 дБ(A)
Измерение уровня шума	94 дБ(A)
Звуковое давление на ухо оператора	82 дБ(A)
ВИБРАЦИЯ	
Дневной допустимый уровень вибрации	1,7 m/s ²
Ежедневное воздействие вибрации (A8)	1,12 m/s ²
Дневная допустимая норма вибрации (минут)	3,5 ч
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	1,4 m/s ²

Технические характеристики

Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка

1.3 m/s²