



Газонокосилка Husqvarna LC 353Vi

Самоходная газонокосилка с мощным двигателем и декой из композитного материала не подвергающегося коррозии, шириной 53 см, для кошения газонов, как при частном, так и коммерческом использовании. Все колеса установлены на шарикоподшипниках и рассчитаны на длительное время эксплуатации. Может эксплуатироваться в режиме кошения со сбором в травосборник, а также с выбросом скошенной травы. Функция мульчирования (многократное измельчение) доступна, как опция (комплект: заглушка и нож, приобретаются отдельно). Вариатор запатентованной конструкции позволяет без труда изменять скорость передвижения (2,8 – 5 км/ч) без изменения скорости вращения ножа, что облегчает эксплуатацию и обеспечивает качество кошения на высочайшем уровне.



Режущие деки из композитных материалов

Легкая и долговечная режущая дека, разработанная для максимальной эффективности.



Изменяемая скорость движения

Легкость регулировки скорости движения в соответствии с вашими потребностями и состоянием газона.

INSTART™

Заведите двигатель, переместив фиксатор в сторону и потянув перекладину рычага на себя. Заглушите двигатель, отпустив перекладину рычага. Самый удобный способ завести Вашу газонокосилку.



Удобное управление

Интуитивно понятные органы управления, легкодоступные рычаги включения привода делают наши газонокосилки легкими и удобными в использовании.



ОСОБЕННОСТИ

- INSTART™
- Вариатор (плавная регулировка) скорости движения
- Режущие деки из композитных материалов
- Удобное управление
- Складная рукоятка для легкой транспортировки и хранения
- Центральная регулировка высоты стрижки
- Легко регулируемые рукоятки
- Травосборник с защитой от пыли
- Нож для сбора травы
- Удобный в использовании травосборник

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Емкость аккумулятора	2 А·ч
Тип батареи	Li-Ion
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	2800 об/мин
Номинальная мощность	2,6 кВт
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	39000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	34000 г
Объем травосборника	60 л
Рабочая ширина	53 см
Рабочий объем двигателя	163 см ³
Масса брутто	38,8 кг
Регулировка высоты рукоятки	Опционально
Регулировка высоты рукоятки	2 Step
Масса	34,2 кг
Габариты переднего колеса	190 мм
Габариты заднего колеса	230 мм
Колёсная база	72 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	163 см ³
Межэлектродный зазор	0,5 мм
Engine brand	Briggs and Stratton
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	675IS
Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	104M0B0140H5
Свеча зажигания	Champion XC92YC
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	Бумажный
Колеса с шариковыми подшипниками	Опционально
Набор BioClip®	Приобретается отдельно
Заглушка BioClip®	Not included
Функция тормоза/включения ножа	Нет
Тип ножа	Collect
Травосборник	Входит в комплектацию
Тип травосборника	Тканевый с защитой от пыли
Объем травосборника	60 л
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Дефлектор	No
Управление	Underbail
Принцип движения	Самоходная, регулируемая скорость
Ведущие колеса	Задние
Складная рукоятка	Опционально
Складная рукоятка	Опционально
Тип рукоятки	Эргономичная
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Заглушка для мульчирования	Приобретается отдельно
Generic Parts and Accessories For	Lawnmowers
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Нет
Мягкий захват	Опционально
Управление дроссельной заслонкой	Нет
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Колесные подшипники, передние/задние	Да/Да
Wireless Connectivity	Not applicable
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Впрыск
Расход топлива (г/кВт)	483 г/кВт·ч
Объем топливного бака	1 л
Масляный фильтр	None
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛ	
Материал режущей деки	Композитные материалы
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	690 g
Paper + Cardboard total	690 g

Технические характеристики

PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	10 g
Plastic total	10 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал обода колес	Пластик
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	97 дБ(А)
Измерение уровня шума	96.3 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	85 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Вибрация на рукоятке Handlebar	4.0 м/с ²
Вибрации на левой ручке	4.0 м/с ²
Вибрации на правой ручке	3.3 м/с ²
УПАКОВКА	
Высота упаковки	500 мм
Длина упаковки	1140 мм
Объем упаковки	345.99 дм ³
Ширина упаковки	607 мм
Слои на палете	4
Количество товаров в упаковке	1