



## Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 535i XR®

Для профессионально-ориентированных пользователей, которым нужна легкая и высокопроизводительная пила. Подходит для плотников и профессиональных озеленителей. Обладает отличной эргономикой, высокой производительностью и скоростью цепи. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.



### Нетребовательность в обслуживании

Не нужно заправлять топливной смесью. Меньшее количество деталей для обслуживания. Электронное управление системой привода позволяет сократить продолжительность простоев и существенно снизить затраты на эксплуатацию.

### Automatic shutdown

The product is automatically shut down after 3 minutes of being idle, which prolongs the life of the battery and also lower the risk for injuries when left unattended. With the chainbrake activated, the shutdown occurs after 30 minutes.

### Цепной тормоз, активируемый силой инерции

Эффективный тормоз цепи приводится в действие силами инерции.



### Откидная крышка

Легко открываемая откидная крышка масляного бака.



## ОСОБЕННОСТИ

- Повышенная безопасность, активируемый силой инерции цепной тормоз
- Automatically shut down after 3 minutes of being idle
- Low maintenance and less downtime
- Легко открываемая откидная крышка масляного бака.
- Бесщеточный двигатель собственной разработки обеспечивает более высокий и последовательный крутящий момент.
- Удерживающая функция предотвращает утерю гайки крепления шины.
- Органы управления чрезвычайно просты в обращении.
- Выбирайте savE для максимального времени работы без подзарядки!
- Gear up for nonstop operation
- High power equally to petrol performance
- Allows you to quickly switch the same battery between different product applications and keep working.
- Fast, smooth cutting

Технические характеристики	
<b>АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ</b>	
Тип батареи	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	36 В
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>	
Скорость движения цепи на максимальных оборотах	20 м/с
<b>РАЗМЕРЫ</b>	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	4379 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	3331 г
Длина шины	14"
Длина шины	350 мм
Масса (без батареи, шины и цепи)	2,6 кг
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Тип двигателя	BLDC (бесщеточный)
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Тип держателя шины	Узкий
Тип цепи	SP21G
Generic Chainsaw SubGroups	Full time professional use chainsaws
Ширина хвостовика	1.1 мм
Тип рукоятки	Стандартная
Шаг цепи	.325" mini
Конструкция со звездочкой	Spur 7
<b>СМАЗКА</b>	
Производительность масляного насоса Max	200 мл/мин
Производительность масляного насоса Min	4 мл/мин
Тип масляного насоса	Фиксированный поток
Объем масляного бака	0.2 л
Тип топлива	Аккумулятор
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	70 g
Paper + Cardboard total	70 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>УПАКОВКА</b>	
Высота упаковки	269 мм
Длина упаковки	472 мм
Объем упаковки	31.996 дм <sup>3</sup>
Ширина упаковки	252 мм
Количество товаров в упаковке	1
<b>УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА</b>	
Уровень шума	106 дБ(А)
Измерение уровня шума	104 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	93 дБ(А)
<b>ВИБРАЦИЯ</b>	
Дневной допустимый уровень вибрации	3 м/с <sup>2</sup>
Ежедневное воздействие вибрации (A8)	1.5 м/с <sup>2</sup>
Дневная допустимая норма вибрации (минут)	2 ч
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	2.5 м/с <sup>2</sup>
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	2.8 м/с <sup>2</sup>